

TEKNOTYRE AQUA 300-00

Dispersie verf

TEKNOTYRE AQUA 300-00 is een watergedragen, luchtdrogende dispersieverf voor banden.

TEKNOTYRE AQUA 300-00 wordt gebruikt voor het creëren van een oppervlakteafwerking op oude of vernieuwde rubberen banden.

Verbergt effectief kleur- en glansverschillen op de band en geeft een gladde oppervlakteafwerking. TEKNOTYRE AQUA 300-00 wordt gebruikt op banden die na het vulkaniseren moeten worden geverfd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	12 ±2 vol%
Totale massa vaste stoffen	ca. 180 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Praktisch spreidend vermogen	ca. 12 m ² /l.
Kleuren	Zwart.
Glans (60°)	Mat
Verdunner	Water.
Opslag	Vorstvrij. De meest geschikte opslagtemperatuur is +5°C - +25°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	De oppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet en andere onzuiverheden.
Applicatiemethode	Kwast, Spons, Spuiten
Verwerkingsvoorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf moet hoger zijn dan +15°C en de relatieve vochtigheid van de lucht lager dan 60%.
Droogtijden	+23 °C / 50 % RV (droge laag 10 µm)
- kleefvrij	ca. 45 min. Let op: Dikke lagen en/of lage temperaturen verlengen de droogtijd.
Reiniging	Water.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.