

# TEKNOTYRE AQUA 300-00

## Dispersionsfärg

TEKNOTYRE AQUA 300-00 är en vattenburen, lufttorkande, dispersionsbaserad däckfärg.

TEKNOTYRE AQUA 300-00 används för att skapa ytfinish på gamla eller regummerade gummidäck.

Färgen döljer effektivt kulör- och glanskillnader på däck och ger en jämn ytfinish. TEKNOTYRE AQUA 300-00 är standardvariant som används för däck som målas efter vulkanisering.



## TEKNISKA DATA

<b>Torrhalt</b>	12 ±2 volum-%
<b>Totala massan av fasta ämnen</b>	Ca 180 g/l
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Ca 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Se säkerhetsdatabladet. Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
<b>Praktisk drygheit</b>	ca 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kulörer</b>	Svart.
<b>Glans (60°)</b>	Matt
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Lagring</b>	Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +5°C - +25°C.

## BRUKSANVISNING

<b>Ytans förbehandling</b>	Ytorna ska vara fria från olja, fett och andra föroreningar.
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel, Svamp, Sprutning
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, färgens och ytans temperatur ska vara över +15°C. Relativa luftfuktigheten bör vara under 60 %.
<b>Torktid</b>	+23°C / 50% RH (torrfilm 10 µm)
<b>- klubbfri</b>	ca 45 min. Anm: Vid högre skikt och/eller lägre temperatur förlängs torktiden.
<b>Rengöring</b>	Vatten.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

<b>Säkerhets- och försiktighetsåtgärder</b>	Se säkerhetsdatabladet.
---	-------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.