

**ТИП ПРОДУКТУ**

TELA 3 - це водоемульсійна дисперсійна фарба, що містить акрилат і призначена для внутрішніх робіт.

Продукт належить до категорії М1будівельних матеріалів за викидами шкідливих речовин.

**ЗАСТОСУВАННЯ**

Фарба підходить для нових і раніше пофарбованих поверхонь з дерева, бетону, штукатурки, шпаклівки, цегли та будівельних плит, якщо потрібно отримати повністю матову поверхню. Як ґрунтовка фарба добре перекривається дисперсійними фарбами різного рівня блиску.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ****Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл.36 %

**Леткі органічні сполуки (VOC)**

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

**Практичні витрати**

Попередньо пофарбована поверхня	7 - 10 м <sup>2</sup> /л
Шпаклівка та деревоволокниста плита Бетонна	5 - 8 м <sup>2</sup> /л
Бетонна й поштукатурена поверхня	4 - 7 м <sup>2</sup> /л

**Щільність**

Прибіл. 1,4 г/мл

**Час висихання +23°C / 50% RH**

- від пилу

Через 1/2 год

- нанесення наступного шару

Через 1 год

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

**Розчинник, очищення інструментів**

Вода. Робочі інструменти після роботи слід відразу помити водою.

**Блиск**

Глибокоматова

**Кольори**

Білий. Можна тонувати пастами для тонування для надання світлих відтінків згідно з картами кольорів для внутрішніх поверхонь. Можуть бути невеликі відхилення від кольору.

**Стійкість до миття та зносостійкість**

Пофарбована поверхня стійка до незначного зносу. Стійкість до вологого стирання відповідає класу 3 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998).

**Пакування (availability varies by country)**

Білий: 2,7 л, 9 л, 18 л.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Див. паспорт з техніки безпеки.

---

## ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

### Підготовка поверхні

Очистіть нові поверхні від пилу та бруду. Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил. Повністю видаліть стару фарбу з поверхонь, пофарбованих клейовою фарбою чи вапняною фарбою. Стелі, оброблені невологостійкою шпаклівкою, що нанесена методом розпилення, рекомендовано заґрунтувати ґрунтовкою на основі розчинника, наприклад адгезійною ґрунтувальною фарбою FUTURA 3. Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу шпаклівку та видаліть пил.

### Ґрунтування

Для запобігання прояву сучків на дощатих поверхнях, рекомендується адгезійна ґрунтувальна фарба FUTURA 3.

Сталеві поверхні заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA.

На оцинковані поверхні нанести безпосередньо фарбу TELA 3.

На інші поверхні нанести безпосередньо фарбу TELA 3.

### Застосування

Фарбу потрібно ретельно перемішати перед нанесенням.

За необхідності фарбу розбавити водою.

Фарбу слід наносити валиком, розпилювачем або пензлем в 1 - 2 шари.

### Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та продукту повинна бути вище + 5 ° С, а відносна вологість повітря нижче 80%.

Хороша вентиляція під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

### Зберігання

Захищати від морозу.

---

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.

---