

# TIMANTTI 12

## Sienų dažai

Vandens pagrindo akrilo dispersijos dažai vidaus patalpų sienoms ir luboms.  
Atsparus pelėsiui. Paviršius: pusiau matinis.



Ypač tinka naudoti ant sienų ir lubų, kur reikalingas geras plaunamumas ir atsparumas trinčiams, pvz., virtuvėse, vonios kambariuose, koridoriuose ir laiptinėse vaikų darželiuose, mokyklose, ligoninėse, maisto perdirbimo įmonėse ir panašiose patalpose.

„TIMANTTI 12“ galima dengti gruntuotus betoninius, tinkuotus, užpildomuoju glaistu dengtus, plytinius ir statybinių plokščių paviršius. Dažai taip pat tinka perdažyti senas alkidinių ar dispersinių dažų dangas.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	M1 klasifikacija, Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Vonia, Lubos, Vidinė siena, Virtuvė
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Lentos paruoštos impregnavimui, Betonas, Statybinė plokštė, Glaistas, Gipso kartonas, Akrilato dažai
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 38 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /a): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.
<b>Teorinė išeiga</b>	8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Paviršiaus kokybė ir pasirinktas dengimo būdas turi įtakos faktinėms sąnaudoms.
<b>Spalvų gama</b>	Baziniai dažai 1 (baltas) ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius. Standartinė spalva: Kreminė T1724 (T1327).
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Blizgumas (60°)</b>	Pusiau matinis, blizgumas apie 12 (60° kampu)
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Tankis</b>	Apie 1,3 g/ml
<b>Sandėliavimas</b>	Neužšaldyti.
<b>Pakuotės dydis</b>	Bazės 1 ir 3: 9 l, 18 l. Kreminė T1724 (T1327): 18 l.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu. Pašiuškite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes. Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „SILORA“ serijos glaistą. Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulkės.
<b>Gruntavimas</b>	DRĖGNOS VIETOS: gruntuokite betoninius, tinkuotus, užpildomuoju glaistu dengtus, plytinius ir statybinių plokščių paviršius „TIMANTTI W“ hermetiku vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis. SAUSOSE VIETOSE paviršius gruntuokite prieš tai minėtu „TIMANTTI 3“ gruntu.  Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais. Gruntuokite galvanizuotus paviršius „TIMANTTI 3“ gruntu.
<b>Dengimo būdas</b>	teptuku, voleliu, purškiant Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,017 - 0,021".
<b>Dengimas</b>	Prieš naudodami gerai išmaišykite.
<b>Dengimo sąlygos</b>	Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiūvinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Greičiau džiūsta esant mažesnei drėgmei ir (ar) aukštesnei, nei +21 °C temperatūrai. Lengviau dengti, jei darbo vietoje oras yra drėkinamas ir (ar) sumažinama temperatūra. Vėdinant po dengimo, džiūvimas vyks sparčiau.
<b>Skiedimas</b>	Jei reikia, dažus galima skiesti vandeniu, bet dėl skiedimo suprastės jų dengimo savybės.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	+23 °C / 50% RH
- be dulkių	1 h
- perdažymas	2 h
	Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.
<b>Plaunamumas ir atsparumas trinčiai</b>	Dažytas paviršius yra labai atsparus nusidėvimui. Dažytą paviršių galima plauti daug kartų. Atsparumas drėgnam valymui, 1 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).
<b>Valymas</b>	Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

## SVEIKATA IR SAUGA

**Saugos ir atsargumo priemonės** Žr. saugos duomenų lapas.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

### Priežiūros instrukcijos

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Paviršių galima valyti nušluostant neutraliu (pH 6-8) valikliu. Esant labai nešvariems paviršiams, taip pat galima naudoti šarminius (pH 8-10) ploviklius. Valiklis ir nešvarumai pašalinami nušluostant ir (ar) nuplaunant paviršių švariu vandeniu. Valyti naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepetiu ar labai abrazyviu daiktu. Kai naudojate valiklius, paisykite valiklio gamintojo skiedimo ir kitų instrukcijų.

### Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.