

GAMINIO TIPAS

Matiniai, vandens pagrindo dispersiniai dažai su akrilu (skirta naudoti vidaus patalpose).

Gaminys priskiriamas **M1 grupei** pagal statybinių medžiagų emisijos klasę.

NAUDOJIMAS

Dažai tinka naujiems ir prieš tai dažytiems vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams iš betono, tinko, dengtiems glaistu, plytiniais ir statybinių plokščių, kai reikalingas matinis ir atsparus nusidėvėjimui paviršius.
Netinka naudoti durims, langams ir baldams.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 38 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A/ a): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.

Praktinės sąnaudos

Anksčiau dažytas paviršius	7-10 m ² /l
Glaistytas paviršius ir medžio faneros plokštė	5-8 m ² /l
Betoninis ir tinkuotas paviršius	4-7 m ² /l

Tankis

apyt. 1,3 g/ml

**Džiuvimo laikas esant +23 °C /
50 % RH****- Nelimpa dulksės**

po ½ val.

- Galima dengti kitą sluoksnį

po 1 val.

Džius lėčiau, jei oras yra vėsus ir (ar) drėgnas.

Skiediklis, nuvalymas

Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu.

Paviršius

Matinis

Spalvos

Baziniai dažai 1 ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius.
Kreminė T1327 (TC-8168)

**Galimybė plauti ir
atsparumas
dėvėjimuisi**

Dažytas paviršius yra atsparus nusidėvėjimui.
Atsparumas drėgnam valymui, 2 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).
Atlaiko virš 5 000 šveitimo ciklų, SFS 3755.

Pakuotės**(skiriasi atsižvelgiant į šalį)**

1 bazės dažai: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

3 bazės dažai: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Kreminė T1327 (TC-8168): 18 L

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių.
Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu.
Pašiauškite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes.
Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „SILORA“ serijos glaistą.
Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulkės.

Gruntavimas

Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.
Dažykite galvanizuotus paviršius „TREND 7“.
Kitus paviršius dažykite „TREND 7“ ar gruntuokite „TREND 3“.

Naudojimas

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite.
Esant reikalui dažai skiedžiami vandeniu.
Tepkite teptuku, voleliu ar purkškite vieną ar du kartus.

Dažymo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti sausas. Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5°C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.
Džiuvimo procesą paspartintų gera ventiliacija naudojimo ir džiovinimo metu.

Priežiūros instrukcijos

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Dažytą paviršių galima valyti lengvai nušluostant. Naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepetiu ar labai abrazyviu daiktu.

Laikymas

Saugoti, kad neužsaltų.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepriima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
