

UVILUX PUTTY 1465-00

UV-kõvenev kitt

Parandusteks lehtpuidust põrandatele ja liistudele.

UVILUX PUTTY 1465-00 on ühekomponentne kitt heade pinna- ja kõvenemismadustega. Väga hea täitevõime ja lihvitavus.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	liistud, põrand
Pinnasoovitus	puit, lehtpuut
Kuivainesisaldus	ca 99 massi-%
Tahke aine osakaal	ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Värvitoonid	Värvitu.
Lahusti	Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Tihedus	1,30 kg/l
Säilitamine	Mitte hoida temperatuuridel üle +40 °C. Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte. Säilitada tihedalt suletud anumates. Avatud purgi säilivusaeg on üks aasta. Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	Spetsiaalne kõrgsurveprits Käsitsi ja automaatselt pinnale kantav.
---------------------------	---

Kuivatamisviis

Töötlemine UV-lampidega.

Olenevalt toote kasutusalaast saab seda kõvastada elavhõbedalambi, galliumlambi või mõlema abil.

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20780 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
				200	600	300	900

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20635 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
						600	1000

Töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1129-11

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.