

UVILUX PUTTY 1465-00

UV-kovettuva kitti

Kovapuulattioiden ja listojen korjaukseen.

UVILUX PUTTY 1465-00 on kehitetty yksikomponenttiseksi kitiksi, jolla on hyvä pinta- ja syvyysskovettuvuus. Myös tuotteen täyttö- ja hiottavuusominaisuudet ovat hyvät.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Listat, Lattiat
Alustasuositus	Kovapuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 99 paino-%
Kiintoainepitoisuus	N. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Värisävyt	Väritön.
Ohenne	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Tiheys	1,30 kg/l
Varastointi	Suojaa yli +40 °C lämpötiloilta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. Ei saa jäätää.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Suulakepuristin Manuaaliseen ja koneelliseen levitykseen.
-------------------------	--

Kuivausmenetelmät

UV-kovestus.

Käyttökohteen mukaan tuote voidaan kovettaa elohopealampulla, galliumlampulla tai molemmilla.

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20780 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
				200	600	300	900

UVILUX PUTTY 1465-00 TS 20635 CLEAR							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
						600	1000

Välineiden pesu

TEKNOSOLV 1129-11

TURVALLISUUS

Varoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.