

WOODEX AQUA BASE PLUS

Základní nátěr na ochranu dřeva

TYP BARVY

Ochranný prostředek na dřevo schválený k použití na základě ustanovení obsažených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (skupina 8). Povolení č. CZ-0017155-0001.

WOODEX AQUA BASE PLUS je vodou ředitelný přípravek na ochranu dřeva připravený k okamžitému použití. Slouží jako základní nátěr dřevěných povrchů před povrchovou úpravou.

WOODEX AQUA BASE PLUS je určen pro spotřebitelské a profesionální použití proti houbám, které mění barvu dřeva, jako jsou modré skvrny a plísňe, a hnilobným houbám dřeva, při použití třídy 2 a 3 (EN 335).

Lze použít na dřevo, které není v kontaktu se zemí a je trvale vystaveno povětrnostním vlivům nebo chráněné před povětrnostními vlivy, avšak náchylné k navlhnutí. Není vhodné pro použití na dřevěné konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se zemí nebo které jsou v trvalém kontaktu se sladkou nebo slanou vodou.

UŽITÍ

Okna, vnější dveře, fasádní obklady, deskové a dřevěné konstrukce, ploty, okapy, přístřešky pro auta a podobné neošetřené dřevěné povrchy ve venkovním prostředí.

Dřevěné povrchy opatřené základním nátěrem WOODEX AQUA BASE PLUS musí být dokončeny vrchním nátěrem co nejdříve, nejpozději však 24 hodin po ošetření.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 14% vol.
Těkavé organické látky (VOC)	Na výrobek se nevztahuje směrnice EU VOC.
Praktická spotřeba	Množství aplikovaného přípravku by mělo být 180-220 ml přípravku / m ² , tj. spotřeba 4,5-5,5 m ² /l.
Hustota	Přibližně 1 g/ml.
Doba schnutí, +23°C/ RH 60%	Bez prachu po 1-2 hodinách Povrchy ošetřené přípravkem WOODEX AQUA BASE PLUS jsou připravené k vrchnímu nátěru po přibližně 24 hodinách.
Čištění pomůcek	Voda a jemné mýdlo.
Odstín	Čirý.
Balení	1 L, 3 L, 10 L.

Výstražné označení Viz. Bezpečnostní list

POKYNY PRO POUŽITÍ

Aplikace

WOODEX AQUA BASE PLUS používejte neředěný. Před použitím dobře promíchejte.

WOODEX AQUA BASE PLUS se nanáší na čistý a suchý povrch štětcem, válečkem nebo stříkáním. Skladování ošetřeného dřeva musí být buď pod střechou se zavedeným systémem ventilace, nebo alespoň skladován na nepromokavé vrstvě. V případě aplikace na staveništi se vyvarujte kontaktu se zemí. Aplikujte a vysoušejte čerstvě ošetřené dřevo v prostorách s dobrou ventilací.

Na dřevo, které je vystaveno povětrnostním vlivům, by měl být aplikován vhodný vrchní nátěr. Je nutné dodržovat návod k použití vrchního nátěru.

Dřevo, které bude vystaveno dešti by mělo být opatřeno finální vrstvou. Vrchní nátěr nesmí obsahovat triazolový fungicid.

Venkovní barvy pro profesionální a spotřebitelské použití vyráběné společností Teknos Oy neobsahují triazol. Všechny základní a vrchní nátěry pro venkovní použití vyráběné společností Teknos mohou být použity pro vrchní nátěr ochranných prostředků na dřevo obsahujících triazol.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření. Upozorňujeme, že za horkého nebo větrného počasí schne rychleji než obvykle.

První pomoc

V případě vdechnutí jděte na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dechu, nebo pokud došlo k zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání nebo čistý kyslík vyškoleným personálem. Nevyvolávejte zvracení pokud to není nařízeno zdravotnickým personálem. Nikdy nevkládejte nic do úst osobě, která je v bezvědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace: viz oddíl 4 bezpečnostního listu (opatření pro poskytnutí první pomoci).

Bezpečnostní opatření

V případě kontaktu s kůží a také po dokončení práce omyjte kůži vodou a mýdlem. Výrobek není určen k použití v bezprostřední blízkosti vodního prostředí (vodní toky, jezera atd.). Vyhněte se zbytečnému uvolňování do životního prostředí; zejména se vyvarujte uvolňování do vody. Nepoužívejte v interiéru, s výjimkou vnějších okenních rámců a vnějších dveří. Nepoužívejte přípravku na dřevo, které přichází do kontaktu s potravinami/krmivy, potravinářským náčiním nebo zařízením pro zpracování potravin. Mohou přijít do styku s přípravkem nebo ošetřeným dřevem a být jimi kontaminovány. Umyjte si ruce a obličej po aplikaci a použití přípravku před jídlem, pitím nebo kouřením.

Skladování

Uchovávejte v těsně uzavřeném originálním obalu. Chraňte před zmrznutím.

Doplňující informace

Držitel povolení:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, The Netherlands. [Tel:+31-10-5927494](tel:+31-10-5927494).

Používejte biocidní přípravky bezpečně a udržitelně.

Informace o barvě uvedené v technickém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
