
TYP PRODUKTU	Vodou ředitelný olej na dřevo pro venkovní použití.
UŽITÍ	<p>Přírodní olej pro venkovní použití pro ochranu dřevěných teras, plošin a zahradního nábytku.</p> <p>Dalšími vhodnými objekty jsou dřevěné ploty, pergoly, venkovní dveře a schodiště. Pro neošetřené, tepelně upravené a impregnované dřevo. Aplikuje se na čistý, suchý dřevěný povrch pomocí štětce, houbičky nebo namáčením. Chrání dřevěné povrchy před vlhkostí, znečištěním a při tónování před UV zářením. Zabraňuje praskání dřeva. Není vhodný pro aplikaci ve sklenících, semeništích nebo místnostech pro chov hospodářských zvířat.</p>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 10% vol.
Těkavé organické látky (VOC).	Na výrobek se nevztahuje směrnice EU VOC.
Praktická vydatnost	Řezivo 5 - 8 m ² /l Hoblované dřevo 8 - 10 m ² /l.
Hustota	1,0 g/ml.
Doba schnutí, +23°C Polosuchý Suchý	po 4 hodinách po 16 hodinách V prvních dnech je třeba se vyvarovat mechanickému tření povrchu. Pokud je nutné olej aplikovat znovu, počkejte cca 24 hodin. Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.
Ředidlo, čištění zařízení	Voda. Náradí ihned po použití umyjte čisticím prostředkem a teplou vodou.
Konečný efekt	Vstřebává se do dřeva a většinou nevytváří viditelný film.
Odstíny	Průhledné, hnědé, šedé a průsvitné odstíny.
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Povrchy, které jsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům, se doporučuje přetírat jednou ročně nebo v případě potřeby častěji.
Balení (dostupnost se liší podle jednotlivých zemí)	Průhledná: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Hnědá: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Šedá: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Výstražné označení	Viz. Bezpečnostní list POZOR! Kvůli obsahu hořlavých látek musí být veškeré zbytky barvy, rozprašovače, znečištěné hadry atd. skladovány na bezpečném místě ve vzduchotěsných nádobách. Doporučuje se také ponoření do vody.
---------------------------	---

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Očistěte povrch se kterým budete pracovat. V případě potřeby použijte čistič teras RENSA TERRACE. Povrch důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte z povrchu veškerou volnou a špatně přilnavou starou hmotu, stejně jako křehké vrchní vrstvy dřeva. Neošetřené dřevo se doporučuje napenetrovat prostředkem na ochranu dřeva ze série WOODEX. Před aplikací odstraňte staré vrstvy barvy nebo laku.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Tónovaný přípravek musí být dle potřeby promíchávan I během aplikace.

Naneste na povrch jednou až dvakrát štětcem, houbičkou nebo namáčením.

Pro zlepšení vstřebávání lze olej zředit o 10-30%. V závislosti na kvalitě dřeva lze olejování několikrát opakovat. Přebytečný olej, který se nevsákl do povrchu, setřete hadříkem.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Relativní vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním světle nebo za vlhkého počasí.

Skladování

Chraňte před zmrznutím.

Informace o barvě uvedené v technickém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečném efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
