

WOODEX BIOLEUM

Olje za les

Olje na vodni osnovi, ki se ga lahko obarva. Nanese se ga le enkrat. 60% celotne vsebnosti ogljika je na biološki osnovi (na podlagi analize C14 po EN 16640).



Olje za zunanje vrtno pohištvo in terase. Ščiti lesene površine proti vlagi in umazaniji, ko je obarvan, pa tudi pred sončnimi žarki. Zmanjšuje pokanje lesa in nudi lep izgled.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Finska zastava s ključem
Področje uporabe	obloge, vrtno pohištvo
Suha snov	cca. 28 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	Produkt ni vključen v HOS direktivo.
Praktična poraba	Žagan les: 10 - 12 m ² /l
Barva	Brezbarven in rjavi.
Sistem tintanja	Teknomix
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Brezbarven in rjavi: 0,45 L, 0,9 L.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Površina za barvanje mora biti popolnoma čista. Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah. Sperite umazane ali plesnive površine z RENSA TERRACE čistilom. Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši. Priporočamo, da pohištvo iz eksotičnih vrst lesa pustite izpostavljenega vsaj 2 tedna, predno ga zaščitite. Odstranite vse stare premaze pred oljenjem
Metode nanašanja	čopič, gobica, brizganje Priporočena velikost airless šobe 0,009 - 0,015".
Nanos	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. To večkrat ponovite med samo aplikacijo. Olje nanesite le enkrat s čopičem, gobico ali brizganjem. Bodite pozorni, da je sloj filma tanek in enakomeren. Debel nanos olja bo upočasnil sušenje in povzročil nastanek madežev. Obrišite odvečno olje s površine po približno 10 min.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.
Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo.

Čas sušenja

+23 °C

- na otip suho

12 h

- popolnoma suh

96 h.

Izogibajte se mehanskih poškodb površine v prvem tednu.

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.

Odpornost

Vremenska odpornost: Površine, ki so izpostavljene, je potrebno obnavljati vsaj 1x letno ali ko je to potrebno.

Čiščenje

Orodje operite takoj po uporabi z RENSA BRUSH.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA**Varnostni in previdnostni ukrepi**

Glej varnostni list.

OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah.

Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.