

WOODEX CLASSIC

Лесуючий антисептик

Тиксотропний лесуючий антисептик на алкідній основі для зовнішніх робіт, що легко наноситься. Легко наноситься та вбирається в деревину, не утворюючи однорідну плівку після першого нанесення. Захищає деревину від впливу погодних умов, зокрема вологи, УФ-випромінювання та забруднення.



Застосування: Для нових дерев'яних поверхонь, а також дерев'яних поверхонь, що раніше оброблялися лесуючим антисептиком, наприклад зрубних поверхонь, стін, дверей, віконних рам і парканів.

Не підходить для поверхонь, що раніше оброблялися лесуючим антисептиком, який утворює плівку, а також для використання в теплицях, парниках або приміщеннях для худоби. Не підходить для внутрішніх робіт.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Зовнішні двері, Паркани, Зовнішні стіни
Рекомендована поверхня	Стругана деревина, Дрібнопиляна деревина, Колода, Деревина, Морилка для деревини
Сухий залишок	Прибл. 20 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/f): 700 г/л. VOC продукту: макс. 700 г/л.
Практичні витрати	Розпиляна дошка: 5 - 8 м ² /л. Струганий та оциліндрований брус: 8 - 12 м ² /л.
Кольори	Прозорий, тонується до напівпрозорих лесуючих відтінків. Якщо деталі піддаються впливу погодних умов, ніколи не використовуйте безбарвний лак як фінішну обробку.
Система тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Не визначено. Продукт проникає в пори деревини.
Густина	Прибл. 0,8 г/мл
Пакування	Прозорий: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Наявність залежить від країни.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Видаліть покриття, що відшаровується, а також бруд і пил за допомогою дротяної щітки, жорсткої щітки або скребка. Очистьте брудні та запліснявілі поверхні засобом для чищення фасадів RENSA FACADE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути.
Ґрунтування	Покрийте необроблену дерев'яну поверхню прозорим ґрунтувальним антисептиком для деревини з серії WOODEX. Дайте висохнути протягом одного дня.
Метод нанесення	Пензлик, Малярна щітка, Розпилювач
Нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням. За потреби тонований продукт також потрібно перемішувати під час нанесення. Нанесіть лесуючий антисептик рівномірно та безперервно по всій довжині колоди чи бруса, щоб уникнути різних відтінків на стиках. Особливо ретельно обробіть торці.
Умови нанесення	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20 %. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.
Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- суха на дотик	8 г
- нанесення наступного шару	16 г
Стійкість	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Очищувач	Атмосферостійкість: Гарна. TEKNOSOLV 1621 (нафта-сольвент).

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у пожежобезпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.