

WOODEX PREMIUM

Dlouhotrvající tenkovrstvá lazura na dřevo

Vodou ředitelná transparentní lazura na dřevo pro použití v exteriéru.

Dlouhotrvající lazura na dřevo WOODEX PREMIUM je navržena tak, aby poskytovala vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům a prodlužovala životnost dvakrát až třikrát déle než běžné lazury na dřevo.



Velmi snadno se nanáší, nestéká a dobře se s ní pracuje.

Chrání dřevěné povrchy před vlhkostí, znečištěním a při zabarvení před slunečním UV zářením. Lze tónovat do transparentních barev Teknos.

Použití: nové nenatřené dřevo a dřevo dříve ošetřené lazurou, např. stěny, dveře, okenní rámy, ploty a sloupky. Doporučuje se zejména na srubové dřevostavby.

WOODEX PREMIUM se nedoporučuje používat bez tónování, protože tónování chrání dřevo před šednutím způsobeným vlivem slunečního UV záření.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Venkovní dveře, Ploty, Venkovní stěny, Okna
Doporučený podklad	Jemně řezané řezivo, Trám, Hoblované dřevo, Dřevo, Tenovrstvá lazura
Pevné látky	Cca 23 % objemová
Těkavé organické látky (VOC)	EU VOC limit (kat A/e): 130 g/l. VOC výrobku: max 130 g/l.
Praktická vydatnost	Řezivo: 5 - 8 m²/l. Hoblované a srubové dřevo: 8 - 12 m²/l.
Odstíny	Číré, tónovatelné dle transparentních barevných karet. Konečná barva bude viditelná po zaschnutí povrchu.
Tónovací systém	Teknomix
Lesk (60°)	Matný
Hustota	Cca 1 g/ml
Skladování	Nesmí zmraznout.
Balení	0,9 l, 2,7 l, 9 l. Dostupnost se liší podle země.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Pomocí drátěného kartáče, kartáče na drhnutí nebo škrabky odstraňte veškerý uvolněný materiál, nečistoty a prach.

Neošetřené dřevo se doporučuje opatřit prostředkem na ochranu dřeva z řady WOODEX. Nechte jeden den vyschnout.

Znečištěné a/nebo plesnivé povrchy očistěte čističem fasád RENSA FACADE. Povrchy důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout.

Způsob aplikace

Štětce, Sprej

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Před použitím důkladně promíchejte. Ve stejné nádobě si vyhradte dostatečné množství lazury pro každou plochu, aby se zabránilo vzniku odlišných odstínů. Lazuru je nutné občas promíchat i v průběhu práce.

Neošetřené dřevo natřete dvakrát přípravkem WOODEX PREMIUM, abyste dosáhli delšího intervalu údržby. Lazura na dřevo se nanáší rovnoměrně a souvisle po celé délce trámu nebo dřeva, aby nedocházelo k vytváření restartovacích bodů. Koncové části dřeva ošetřujte opatrně. První vrstvu doporučujeme nanášet štětcem. V případě použití airless zařízení je třeba povrch dokončit vyhlazením štětcem.

Nedoporučujeme používat nezabarvený výrobek.

Údržbové nátěry dřevěných povrchů ošetřených přípravkem WOODEX PREMIUM lze provádět vodou ředitelnými lazurami na dřevo a barvami Teknos.

Není vhodný pro použití ve sklenících, pařeništích nebo úkrytech pro hospodářská zvířata.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření.

Doba schnutí

+23 °C / 50 % RH

- přetíratelné

2 h

Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.

Odolnost

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Vynikající.

Čištění

Teplá voda a čistič kartáčů RENSA BRUSH. Nářadí ihned po použití umyjte.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.