

WOODEX PREMIUM

Teinture à bois longue durée

Teinture pour bois extérieur à l'eau. WOODEX PREMIUM, La teinture pour bois longue durée est conçue pour une protection supérieure contre les intempéries prolongeant l'intervalle d'entretien jusqu'à deux à trois fois plus longtemps par rapport aux produits de teinture pour bois conventionnels.



Il est facile à appliquer – pas d'égouttement ou d'affaissement.

Protège les surfaces en bois de l'humidité, des salissures et lorsqu'elles sont teintées par les rayons UV du soleil. Peut-être teinté aux couleurs translucides Teknos.

Usage: Bois neuf non peint et bois déjà traité avec de la teinture pour bois, par exemple murs, portes, cadres de fenêtres, clôtures et poteaux. Recommandé en particulier pour les surfaces des chalets en rondins.

Il n'est pas recommandé d'utiliser WOODEX PREMIUM sans teinter puisque la teinte empêche le bois de devenir gris à cause du rayonnement UV du soleil.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Portes, Clôtures, Murs extérieurs, Fenêtres
Support recommandé	Bois scié, Rondin, Bois raboté, Bois, Teinture à bois
Matières solides	Env. 23% du volume
Composé organique volatil (COV)	Valeur limite COV EU (cat. A/e) : 130 g/l. COV du produit : max. 130 g/l.
Taux de propagation	Bois scié: 5 - 8 m ² /l. Bois raboté et rondin: 8 - 12 m ² /l.
Gamme de couleurs	Clair, à teinter en couleurs translucides. La couleur finale sera visible lorsque la surface aura séché.
Brillance (60°)	Mat
Densité	Env. 1 g/ml
Stockage	A protéger du gel.
Conditionnement	2,7 l, 9 l.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface

Enlevez toutes les matières en vrac, la saleté et la poussière à l'aide d'une brosse métallique, d'une brosse à récurer ou d'un grattoir.

Enduisez la surface en bois non traité avec un produit de préservation du bois transparent de la série WOODEX. Laisser sécher pendant une journée.

Lavez les surfaces sales et/ou moisies avec le nettoyant de façade RENSA FACADE. Rincer abondamment les surfaces à l'eau et laisser sécher.

Méthode d'application

Brosse, Pulvérisation

Application

Bien mélanger le produit avant utilisation. Réserver une quantité suffisante de teinture pour bois dans le même récipient pour chaque surface uniforme, afin d'éviter les différences de couleur. La teinture pour bois doit également être mélangée de temps en temps au cours des travaux.

Enduisez le bois non traité deux fois avec WOODEX PREMIUM pour obtenir un intervalle d'entretien plus long. La teinture pour bois est appliquée uniformément et continuellement sur toute la longueur de la poutre ou du bois pour éviter de faire des points de redémarrage. Traiter le grain final avec un soin particulier. L'application avec une brosse est recommandée pour la première couche. Lorsque le spray est utilisé, lisser avec une brosse pour finir la surface.

Il n'est pas recommandé d'utiliser seulement la teinture « transparente » pour bois.

La peinture d'entretien pour les surfaces en bois traitées avec WOODEX PREMIUM peut être effectuée avec les teintures Teknos bois à base d'eau ainsi qu'avec des peintures pour la maison.

Ne convient pas pour une utilisation dans les serres, les foyers ou les abris pour le bétail.

Conditions d'application

La surface à traiter doit être sèche. L'humidité du bois doit être inférieure à 20 %. Pendant l'application et la période de séchage, la température de l'air ambiant, de la surface et de la peinture devra être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 80 %. L'application en plein soleil est à éviter.

Temps de séchage

+23 °C / 50% RH

- recouvrable

2 h

Le processus de séchage sera plus lent dans le froid et / ou l'humidité.

Résistance

Résistance aux intempéries: Excellente.

Nettoyage

Eau chaude et nettoyant pour pinceaux RENSA BRUSH. Laver l'équipement immédiatement après utilisation.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.