

WOODEX PREMIUM

Ilgaamžis medienos beicas

Vandens pagrindo skaidrus medienos beicas, skirtas naudoti lauke.

WOODEX PREMIUM Ilgaamžis medienos beicas puikiai apsaugantis nuo oro sąlygų poveikio, todėl jo priežiūros intervalas pailgėja iki dviejų-trijų kartų, palyginti su įprastais medienos beicais.



Jį lengva tepti - jis nelaša ir nenubėga.

Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuotas su spalva - nuo UV saulės spindulių. Galima tonuoti pagal "Teknos" permatomas spalvas.

Naudojimas: Ant naujos nedažytos medienos ir ant medienos, kuri anksčiau buvo apdorota dažais, pvz., sienos, durys, langų rėmai, tvoros ir stulpai. Ypač rekomenduojama rąstų paviršiams.

Nerekomenduojama naudoti WOODEX PREMIUM netonuotą, nes tonavimas apsaugo medieną nuo pilkėjimo dėl UV saulės spindulių.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Lauko durys, Tvorą, Lauko siena, Langai
Rekomenduojamas paviršius	Puikiai supjauta mediena, Rąstas, Obliuota nediena, Mediena, Beicas medienai
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 23 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /e): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
Praktinė dažų išeiga	Pjautinė mediena: 5 - 8 m ² /l. Obliuota mediena ir rąstai: 8 - 12 m ² /l.
Spalvų gama	Skaidrus, tonuojamas permatomais atspalviais. Galutinė spalva bus matoma, kai paviršius išdžius.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Matinis
Tankis	Apie 1 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	2,7 l, 9 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite visus nešvarumus, purvą ir dulkes vieliniu šepetėliu, šveitimo šepetėliu arba grandikliu.

Padenkite neapdorotą medinį paviršių skaidria WOODEX serijos medienos apsaugos priemone. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų.

Nešvarius ir (arba) pelėsiu apaugusius paviršius plaukite su "RENSA FACADE" fasadų valikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršius vandeniu ir leiskite išdžiūti. teptuku, purškiant

Dengimo būdas

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Kiekvienam vienodam paviršiui tame pačiame inde palikite pakankamą medienos dažų kiekį, kad išvengtumėte spalvų skirtumų. Darbo metu medžio laką taip pat reikia kartkartėmis pamaišyti.

Norėdami pasiekti ilgesnį priežiūros intervalą, neapdorotą medieną dukart padenkite WOODEX PREMIUM. Medienos beicas tepamas tolygiai ir nuosekliai per visą sijos ar medienos ilgį, kad nesusidarytų pradžios taškai. Ypač kruopščiai apdorokite medienos galus. Pirmąjį sluoksnį rekomenduojama tepti teptuku. Kai naudojamas purškimas, paviršius baigiamas lyginti teptuku.

Nerekomenduojame naudoti netonuoto produkto.

WOODEX PREMIUM apdorotų medinių paviršių priežiūrinis dažymas gali būti atliekamas "Teknos" vandeniu skiedžiamais medienos beicais, taip pat ir buitiniiais dažais.

Netinka naudoti šiltnamiuose, šiltadaržiuose ar gyvulių pastogėse.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20 %. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Stenkitės nedažyti saulėkaitoje.

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- perdažymas

2 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Atsparumas

Atsparumas oro sąlygoms: Puikus.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.