

WOODEX PREMIUM

Duurzame houtbeits

Watergedragen, transparante houtbeits voor gebruik buitenshuis. WOODEX PREMIUM is ontwikkeld voor een superieure bescherming tegen weeropstandigheden en heeft een langere onderhoudsinterval van 2 tot 3 keer langer dan andere conventionele beitsen.



Het is eenvoudig aan te brengen – niet druipen of uitzakken.

Beschermt houten oppervlakken tegen vocht, vervuiling en indien gekleurd tegen uv-straling van de zon. Kan aangekleurd worden in Teknos transparante kleuren.

Gebruik: Nieuw hout en hout dat eerder is behandeld met houtbeits, bijv. muren, deuren, kozijnen, schuttingen en palen. Speciaal aanbevolen voor boomstamconstructies.

Het is niet aan te raden om WOODEX PREMIUM ongekleurd te gebruiken, aangezien de kleur het hout beschermt tegen vergrijzing door uv-straling van de zon.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Buitendeuren, Hekwerk, Buitenmuren, Kozijnen
Aanbevolen ondergrond	Fijnbezaagd hout, Boomstam, Geschaafd hout, Hout, Houtbeits
Vaste stoffen	Ca. 23 % (volume)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU-VOS-grenswaarde (kat A/e): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.
Praktisch spreidend vermogen	Gezaagd hout: 5 - 8 m ² /l. Geschaafd hout en balken: 8 - 12 m ² /l.
Kleuren	Transparante, moet aangekleurd worden in transparante kleuren. De uiteindelijke kleur is pas zichtbaar wanneer het oppervlak droog is.
Kleursysteem	Teknomix
Glans (60°)	Mat
Soortelijk gewicht	Ca. 1 g/ml
Opslag	Vorstvrij.
Verpakkingen	0,9 l, 2,7 l, 9 l. Beschikbaarheid verschilt per land.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding

Verwijder alle losse materie, vuil en stof met een staalborstel, schuurborstel of schraper.

Behandel het onbehandelde houten oppervlak met transparante houtverduurzamingsmiddel uit de WOODEX-serie. Laat dit één dag drogen.

Was vuile en/of beschimmelde oppervlakken met RENSA FACADE-gevelreiniger. Spoel de oppervlakken grondig af met water en laat ze drogen.

Applicatiemethode

Kwast, Spuiten

Verwerking

Roer het product goed door voor gebruik. Bewaar voor elk uniform oppervlak een voldoende hoeveelheid houtbeits in dezelfde container om kleurverschillen te voorkomen. De beits moet tijdens de werkzaamheden ook af en toe worden doorgeroerd.

Coat onbehandeld hout met twee lagen WOODEX PREMIUM voor een langere onderhoudsinterval. De beits wordt gelijkmatig en doorlopend over de hele lengte van de balk of het hout aangebracht om hervattingspunten te vermijden. Behandel kopshout extra zorgvuldig. Voor de eerste laag raden we aanbrengen met een kwast aan. Wanneer u een spuit gebruikt, moet u het oppervlak afwerken door het met een kwast glad te strijken.

We raden u niet aan om alleen transparante beits te gebruiken.

Houten oppervlakken die zijn behandeld met WOODEX PREMIUM kunnen worden onderhouden met de watergedragen beits en/of huisverf van Teknos.

Niet geschikt voor gebruik in kassen, broeibakken of schuilplaatsen voor vee.

Verwerkingsvoorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht.

Droogtijden

+23 °C/50 % RV

- overschilderbaar

2 h

Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.

Bestendigheid

Weerbestendigheid: Uitstekend.

Reiniging

Warm water en RENSA BRUSH kwastreiniger. Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.