

# WOODEX PREMIUM

## Beis med lang holdbarhet

Vanntynnet, transparent trebeis for utendørs bruk. WOODEX PREMIUM Beis med lang holdbarhet er designet for overlegen beskyttelse mot alle værforhold og forlenger vedlikeholdsintervallet opptil to til tre ganger lengre sammenlignet med konvensjonelle trebeisprodukter.



Den er enkel å påføre – ingen drypp eller hengende.

Beskytter treflater mot fuktighet, tilsmussing og UV-stråler fra UV-stråling av solen. Kan blandes i Teknos transparente farger.

Bruksområder: Nytt trevirke og tidligere behandlet med beiser, f.eks. vegger, dører, vinduskarmer, gjerder og stolper. Anbefales spesielt for tømmerflater.

Det anbefales ikke å bruke WOODEX PREMIUM ufarget siden toning beskytter tre mot å bli grått på grunn av UV-stråling av solen.



## TEKNISKE DATA

<b>Typiske bruksformål</b>	Utvendig dører, Gjerder, Yttervegg, Vinduer
<b>Anbefalt substrat</b>	Finsaget tre, Tømmer, Høvlet tre, Tre, Beis
<b>Tørrstoff</b>	Ca. 23 % etter volum
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	EU VOC grenseverdi (kat A/e): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
<b>Praktisk dekkevne</b>	Saget tre: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Høvlet tre og tømmer: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Farger</b>	Fargeløs, skal blandes i transparente farger. Fargen fremstår ikke riktig før produktet har tørket.
<b>Glans (60°)</b>	Matt
<b>Densitet</b>	Ca. 1 g/ml
<b>Oppbevaring</b>	Må ikke fryse.
<b>Emballasje</b>	2,7 l, 9 l.

## BRUKSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	<p>Fjern all løs materie, smuss og støv med stålbørste, skurebørste eller skrape.</p> <p>Grunn ubehandlede treflater med klar impregneringsvæske fra WOODEX-serien. La tørke i en dag.</p> <p>Vask skitne og / eller muggede overflater med RENSA FACADE fasaderenser. Skyll overflatene grundig med vann og la tørke.</p>
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, Sprøyting
<b>Påføring</b>	<p>Omrøres grundig før bruk. Behold noe av innholdet i spannet og bland med det nye, for å unngå fargeforskjeller. Beises må også røres nå og da i løpet av arbeidet.</p> <p>Påfør ubehandlet tre to ganger med WOODEX PREMIUM for å oppnå lengre vedlikeholdsintervall. Beisen påføres jevnt og kontinuerlig på hele lengden på bjelken eller tømmeret for å unngå å lage omstartpunkter. Behandle ender med spesiell forsiktighet. Børstepåføring anbefales til det første strøket. Når du bruker spray, anbefales å gå over med en børste.</p> <p>Det anbefales ikke at klar beis brukes alene.</p> <p>Vedlikeholdsmaling for treflater behandlet med WOODEX PREMIUM kan overmales med Teknos vannbaserte beiser samt med husmaling.</p> <p>Ikke egnet for bruk i drivhus eller tilfluktsrom for husdyr.</p>
<b>Påføringsforhold</b>	Overflaten som skal behandles må være tørr. Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Unngå bruk i direkte sollys.
<b>Tørketider</b>	+23 °C / 50 % RH
<b>- overmalingsbar</b>	2 h Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.
<b>Motstand</b>	Værbestandighet: Utmerket.
<b>Rengjøring</b>	Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.

## SIKKERHETSDATA

<b>Sikkerhets og forsiktighetsregler</b>	Se sikkerhetsdatablad.
--	------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.