

TEKNOL S 6005-00 je průmyslová konzervační látka na nové neošetřené dřevo určené k venkovnímu použití (třídy použití 2-3) podle definice v BS / EN 335-1, jako např. okna a dveře.

Výrobek chrání povrch dřeva a ošetřené plochy před houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy, a splňuje výkonnostní požadavky EN 599-1. Dále pak se dřevo stává rozměrově stabilnějším.

TEKNOL S 6005-00 minimalizuje záplatovanost v následných průsvitných povrchových úpravách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo: Syntetické pojivo

Solventní: Uhlovodík se slabým aromatem (<1%)

Bod vzplanutí: 61 °C

Těkavá organická
sloučenina (TOS): 743 g/l

Teoretická spotřeba: 11 kg/m³

V závislosti na kvalitě dřeva, rozměrech, množství jádrového dřeva a použitím postupu.

Barevný rozsah: Bezbarvý

PODROBNOSTI O APLIKACI

Typická použití: TEKNOL S 6005-00 je vhodný k impregnaci nového neošetřeného měkkého dřeva.

Aplikace: Zařízení na vakuovou impregnaci a máčecí vana.

Výrobek se dodává připravený k použití.

Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.

Systémové ošetření: Impregnované díly musejí být vždy ochráněny ošetřením vrchním krycím povlakem, než budou vystaveny vlivu počasí.

Doba sušení: Po impregnaci musí být dřevo vysušeno ve větrané, vytápěné místnosti (cca 20 °C). Dřevo by mělo být mezi jednotlivými vrstvami proloženo.

Když se cca 50 % předepsané hrubé retence vypaří, lze dřevo zpracovávat dále ve výrobě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list.

Z důvodu ochrany vodních organismů nepoužívejte natřené dřevo v blízkosti vodních prostředí (řeky, potoky, jezera atd.).

Povrch dřeva musí být natřen např. lakem nebo barvou. Povrchové natírání dřeva je nutno provádět pravidelně.

Výše uvedené pokyny v rámečku je nutno jasně uvést na materiálovém listu nebo podobné průvodní dokumentaci u takto zpracovaného dřeva.

Zbytky výrobku zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Prázdné nádoby a zbytky výrobku je nutno zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro likvidaci.

DODATEČNÉ INFORMACE

Velikost balíku: 20, 200 a 1.000 l

Národní registrace: CZ-2012-0011

Výše zmíněná informace je normativní a podložená laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.

Informace o povinném značení předmětů ošetřených TEKNOL S 6005-00

Pokud byl nějaký předmět ošetřen konzervační látkou na dřevo a je považován za biocidní (chrání např. před houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy), je nutno dodržovat následující pokyny, které jsou v souladu s novou Evropskou směrnicí o biocidních produktech, účinnou od 1. září 2013:

Osoba odpovědná za prodej ošetřených předmětů, jako jsou dveře a okna, by měla označit tyto předměty s uvedením podrobností o TEKNOL S 6005-00 na MATERIÁLOVÉM LISTU níže.

Označení by mělo být jasně viditelné, snadno čitelné a přiměřeně stálé. V případě potřeby a z důvodu velikosti nebo funkce ošetřeného předmětu by mělo být označení vytištěno na obalu, návodu k použití nebo na záruce.

Další podrobnosti viz Předpis o biocidech, 528/2012 Článek 58, část 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:CS:PDF>

MATERIÁLOVÝ LIST pro předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00

Tento předmět byl ošetřen konzervační látkou na dřevo: (Upraveno Předpisem o biocidech 528/2012, PT8)	TEKNOL S 6005-00
a) Předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00 obsahují:	Biocidy schválené pro typ produktu 8
b) Předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00 jsou chráněny před:	Houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy
c) Předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00 obsahují tyto biocidy:	Propiconazole, Tebuconazole, IPBC
d) Předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00 obsahují tyto nanomateriály:	-
Konzervační látku na dřevo TEKNOL S 6005-00 vyrábí:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00

e) Speciální opatření pro předměty ošetřené TEKNOL S 6005-00:

Z důvodu ochrany vodních organismů nepoužívejte natřené dřevo v blízkosti vodních prostředí (řeky, potoky, jezera atd.).

Povrch dřeva musí být natřen např. lakem nebo barvou. Povrchové natírání dřeva je nutno provádět pravidelně.