
TYPE	Fortynder.
ANVENDELSE	Kan anvendes til de fleste af vores cellulose- og syrehærdende malinger og lakker. Kan ikke anvendes til elektrostatisk sprøjtning

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel	Ester og alkohol.
Fordampningstal	11,5
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Vægtfylde	0,83 kg/l
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten.
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
