
TYPE	All-round til syrehærdende lakker.
ANVENDELSE	Kan anvendes til de fleste af vores cellulose- og syrehærdende malinger og lakker. Kan ikke anvendes til elektrostatisk sprøjtning.
SPECIELLE EGENSKABER	-

BRUGSANVISNING

Syretype	p-toluensulfonsyre og uorganisk syre.
Tørstof	16 vægt-% 10 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	707 g/l
Vægtfylde	0,85 kg/l
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket.
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
