

**TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00**  
Vandbaseret pigmenteret grundingsprodukt

---

<b>TYPE</b>	Vandbaseret, pigmenteret grundingsprodukt til begrænsning af misfarvning fra garvesyre.
<b>ANVENDELSE</b>	Til garvesyreholdigt træ. Kun til indendørs brug.
<b>SPECIELLE EGENSKABER</b>	God fylde og gode slibeegenskaber. Begrænser misfarvning fra garvesyre.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Vægtfylde</b>	1,27 kg/l
<b>Tørstof</b>	51 vægt-% 38 volumen-%
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b>	Se sikkerhedsdatablad.
<b>Glans</b>	Mat.
<b>Opbevaring</b>	Lagerstabilitet: Se etiket
<b>System</b>	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00 påføres normalt i to lag. Overmales med vandbaserede topcoats.

**ANVENDELSESTEKNISKE DATA**

<b>Påføringsmetode</b>	Konventionel og automatisk sprøjtning.		
<b>Tørretider</b>		<u>20 °C</u>	<u>30 °C / 50 min.</u>
	Håndteringstør	1 timer	Efter afkøling
	Slibetør	2 timer	Efter afkøling
<b>Fortynder</b>	Vand		
<b>Rengøring</b>	Vand eller TEKNOCLEAN 1954-00.		

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	Se sikkerhedsdatablad.
-----------------------	------------------------

---

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---