

**KIRJO
KACHEL**
Farbe für
Ziegeldächer

PRODUKTTYP	Wasserbasierende Dachziegelfarbe auf Acrylatbasis für Wartungsanstriche von Betonfliesen. Glanz: Vollmatt.
GEBRAUCH	KIRJO TILE ist ein spezieller Anstrich für die Instandhaltung von alten Ziegeldächern. Es ist sowohl für industriell gestrichene als auch für durchgefärbte Beton- und Zementdachsteine geeignet.

TECHNISCHE DATEN	
Feststoffgehalt	ca. 37 % volumetrisch
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	EU-VOC-Grenzwert (kat A/i): 140 g/l. Der VOC-Wert des Produkts: max. 140 g/l.
Praktischer Verbrauch	4 – 7 m ² /l/ einmalig mit Pinsel aufgetragen, je nach Absorptionsfähigkeit und Profil der Fliesenoberfläche.
Dichte (spez. Gewicht)	ca. 1,25 g/ml
Trockenzeit, +23 °C, relative Feuchtigkeit 50 %	
- staubtrocken	nach 1 Stunde
- überstreichbar	nach 8 Stunden
	Der Trocknungsprozess dauert länger, wenn die Luft kühl und/oder feucht ist.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge	Wasser. Waschen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und
	RENSA BRUSH Pinselreiniger.

Glanz	Vollmatt
Farbtöne	T2504 Graphitgrau T2510 Ziegelrot T2513 Braun T2515 Schwarz

Witterungsbeständigkeit	Die Wetterbeständigkeit von KIRJO TILE ist gut. Die Farbe bleibt unverändert erhalten für eine lange Zeit.
--------------------------------	--

Verpackungseinheiten (Verfügbarkeit variiert je nach Land)	T2504; T2510; T2513; T2515: 10 l, 20 l
--	---

BESONDERE HINWEISE	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
---------------------------	------------------------------

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung**

Um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen, muss die zu streichende Oberfläche vollständig von Schmutz, abblättrenden und schlecht haftenden alten Anstrichen oder Beschichtungen sowie von der brüchigen Deckschicht des Betons gereinigt werden.

Entfernen Sie losen Schmutz, Moos und anderen Bewuchs vom Ziegeldach durch Abbürsten.

Reinigen Sie das gebürstete Dach mit RENSA ROOF Dachreiniger. Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf (z. B. mit einem Niederdrucksprüher) und bürsten Sie kräftig. Spülen Sie mit sauberem Wasser und einem Hochdruckreiniger nach. **HINWEIS!** Das Reinigungsmittel darf nicht auf der zu streichenden Oberfläche antrocknen.

Lassen Sie die gewaschene Fliesenoberfläche vor dem Grundieren vollständig trocknen.

Grundierung

Verdünnen Sie KIRJO TILE zu 15 Volumenprozent mit Wasser. Tragen Sie die verdünnte Farbe mit einem Pinsel auf eine trockene Fliesenoberfläche auf. Die Farbe kann auch im Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden, aber die Absorption und Haftung der verdünnten Farbe wird verbessert, wenn sie unmittelbar nach dem Sprühen mit dem Pinsel aufgetragen wird.

Anwendung

Die Farbe vor der Verarbeitung gut umrühren. Der Decklack ist nicht verdünnt.

Halten Sie für jede einheitliche Oberfläche eine ausreichende Menge Farbe im selben Gefäß bereit. So werden Farbunterschiede vermieden.

Tragen Sie die Farbe mit einem Pinsel, einem so genannten Dachpinsel oder einem Airless-Sprühgerät auf. Die empfohlene Düse für Airless-Spritzen ist 0,015 – 0,019 Zoll.

Bedingungen

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein. Während des Auftragens und der Trocknung (beachten Sie auch die Temperatur in der Nacht nach dem Streichen) muss die Temperatur der Umgebungsluft, der Oberfläche und der Farbe über +10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.

**Inbetriebnahme und
Wartung**

Die lackierte Oberfläche hält unter normalen Bedingungen nach ca. drei Stunden Trocknung Regen stand.

Die endgültige Bildung des Lackfilms dauert unter normalen Umständen 3 – 4 Wochen. Danach ist die endgültige Haltbarkeit und Härte erreicht. Zuvor muss die lackierte Oberfläche mit Sorgfalt behandelt werden.

Die lackierte Oberfläche kann bei Bedarf mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (pH 6 – 8) gereinigt werden. Für stark verschmutzte Oberflächen können auch alkalische (pH 8 – 10) Reinigungsmittel verwendet werden. Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln die Verdünnung und andere Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers. Mit KIRJO TILE gestrichene Dächer können in Zukunft mit KIRJO TILE Ziegeldachfarbe gemäß den Anweisungen weiter gepflegt werden.

Lagerung

FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Zahlen sind nur Richtwerte und hängen z. B. von Farbe und Glanz ab. Da wir keine Kontrolle über die Gebrauchs- und Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Anwendung des Produkts entgegen den Anweisungen oder dem Verwendungszweck ergeben. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.tekno.com.
