

TEKNOL S 6005-00 ist eine industrielle Imprägnierung zur Behandlung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt in Gefahrenklassen 2-3 laut EN 335-1:1994, sowie Fenster und Türen.

Das Produkt schützt die Holzoberfläche und die behandelte Zone gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze laut EN 599-1 und das Holz wird maßhaltiger.

TEKNOL S 6005-00 reduziert Farbunterschiede bei den nachfolgenden transparenten Oberflächenbehandlungen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Synthetisches Bindemittel
Lösemittel:	Petroleumbasis (Aromatgehalt < 1%)
Flammpunkt:	61 °C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	743 g/l
Theoretischer Verbrauch:	11 kg/m ³
	Variiert je nach Holzqualität, Dimensionen, Menge von Kernholz und dem eingesetzten Prozess.
Farbton:	Farblos

ANWENDUNGSTECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich:	TEKNOL S 6005-00 eignet sich für die Imprägnierung von neuen, unbehandelten Nadelhölzern.
Auftragsverfahren:	Vakuumimprägnieranlage oder im Tauchverfahren. TEKNOL S 6005-00 wird gebrauchsfertig geliefert. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Verarbeitung ca.13 %, höchstens aber 15 % betragen.
Systembehandlung:	Imprägnierte Teile müssen vor Bewitterung immer mit einem Schlussanstrich endbeschichtet werden.
Trockenzeiten:	Nach der Imprägnierung soll das Holz in einem gut belüfteten, geheizten Raum trocknen (ca. 20 °C). Die Werkstücke sollen mit Zwischenlattung gestapelt werden Wenn ca. die Hälfte der vorgeschriebenen Einbringmenge verdampft ist, können die Teile weiter behandelt werden.

SICHERHEITSDATEN Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Zum Schutz von Wasserorganismen darf das behandelte Holz nicht in der Nähe von Gewässern (Flüssen, Wasserläufen, Seen usw.) verwendet werden.

Die Holzoberfläche muss mit einem Anstrich versehen werden, z. B. Lack oder Farbe. Der Anstrich der Oberfläche muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Die obigen eingerahmten Anweisungen müssen deutlich aus einem Datenblatt (anbei) oder dergleichen hervorgehen, das dem behandelten Holz beiliegt.

Produktreste sollten gemäß dem örtlich geltenden Abfallentsorgungsprogramm als Sondermüll entsorgt werden.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

SONSTIGES

Gebinde: 20, 200 und 1.000 l

Nationale Registrierungen: **DE:** DE-2012-MA-08-00071
AT: AT-0002193-0000
CH: CH-2012-0030

Weitere Informationen: Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
D-36043 FULDA
Tel. +49 661 108 0
Fax +49 661 108 255

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website www.teknos.com zur Verfügung.

Informationen über die obligatorische Kennzeichnung von mit TEKNOL S 6005-00 behandelten Waren

Waren, die mit Holzschutzmittel behandelt wurden, und wo biozide Eigenschaften (z. B. Schutz gegen holzerstörende oder holzverfärbende Pilze) angegeben werden, müssen in Übereinstimmung mit der neuen europäischen Verordnung über Biozidprodukte, die am 1. September 2013 verbindlich in Kraft tritt, die nachstehenden Anweisungen befolgt werden:

Die für den Verkauf behandelter Waren wie Türen und Fenster verantwortliche Person muss diese Waren mit den Angaben kennzeichnen, die in diesem Fall für TEKNOL S 6005-00 im DATENBLATT nachstehend aufgeführt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar, gut lesbar und hinreichend dauerhaft sein. Falls die Größe oder Funktion der behandelten Ware es erfordert, muss die Kennzeichnung in gedruckter Form auf der Verpackung, der Gebrauchsanleitung oder dem Garantieschein erfolgen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Biozidverordnung, 528/2012 Artikel 58, Absatz 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DE:PDF>

DATENBLATT für mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren

Diese Ware wurde mit Holzschutzmittel behandelt: (Geregelt durch die Biozidverordnung 528/2012, PT8)	TEKNOL S 6005-00
a) Mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren enthalten:	Für Produkttyp 8 zugelassene Biozide
b) Mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren sind geschützt gegen:	Holzerstörende oder holzverfärbende Pilze
c) Mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren enthalten folgende Biozide:	Propiconazol, Tebuconazol, IPBC
d) Mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren enthalten folgende Nanomaterialien:	-
Hersteller des Holzschutzmittels TEKNOL S 6005-00 ist:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00

e) **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für mit TEKNOL S 6005-00 behandelte Waren:**

Zum Schutz von Wasserorganismen darf das behandelte Holz nicht in der Nähe von Gewässern (Flüssen, Wasserläufen, Seen usw.) verwendet werden.

Die Holzoberfläche muss mit einem Anstrich versehen werden, z. B. Lack oder Farbe. Der Anstrich der Oberfläche muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.