
TYP	Härter für Epoxy.
VERWENDUNG	Dieser Härter ist in TEKNOPLAST HS 150 verwendbar.
SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN	-

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mischungsverhältnis	<p>Das Mischungsverhältnis zwischen Basislack und Härter geht aus dem Etikett hervor.</p> <p>Bei der Angabe vom Vol.-% muss das Litermaß oder der Messpflock verwendet werden.</p> <p>Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass der Härter gründlich eingearbeitet wird.</p>
Lagerung	Da der Härter mit der Luftfeuchtigkeit reagiert, ist es äußerst wichtig, dass der Behälter nach Gebrauch gründlich geschlossen wird.
SICHERHEITSDATEN	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
SONSTIGES	Lagerbeständigkeit: Siehe Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website www.teknos.com zur Verfügung.
