



INFRALIT PUR 8450-20

Polyurethan-Pulver

ART DES WERKSTOFFES

INFRALIT PUR 8450-20 ist ein Polyurethan-Pulverlack. Bei hohen Temperaturen schmilzt das Pulver, trocknet und bildet einen Film.

VERWENDUNG

Geeignet für den Einsatz auf Stahl- und Aluminiumkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

SPEZIALEIGENSCHAFTEN

INFRALIT PUR 8450-20 bildet einen mechanisch und chemisch resistenten, glatten Lackfilm, der vor UV-Licht schützt.

TECHNISCHE DATEN**Applikation**

Für sowohl Tribo- als auch Hochspannungspistole geeignet.

Farbtöne

Klarlack und transparente Lacke, laut Vereinbarung

Glanzgrad

Glänzend

Festkörpergehalt

100 %

Spezifisches Gewicht

Ca 1,2 kg/dm³

Verbrauch

8 - 14 m²/kg abhängig von der Schichtdicke

Schichtdicke

Die empfohlene Schichtdicke liegt bei 50 - 80 µm.

Einbrennzeit

15 min/200°C (Objekttemperatur)

Verpackungen

15 kg Verpackungen.

Lagerung

Mindestens 12 Monate, kühl und trocken lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Pulver ist nicht brennbar, aber zusammen mit Luft kann es eine Mischung bilden, die sich an einer geeigneten Zündquelle entzünden kann. Die untere Explosionsgrenze, oberhalb derer Entzündung möglich ist, ist für Polyesterpulver etwa 80 g/m³ (Bundesanstalt für Materialprüfung). Die Ventilation in der Spritzkabine sollte so konstruiert sein, dass die Konzentration der Pulverfarbe auf einem Niveau gehalten wird, das niedriger als die Hälfte der unteren Explosionsgrenze ist. Das Pulver auf der Oberfläche des Werkstücks wird bei der Berechnung der Konzentration in der Spritzkabine nicht mitgerechnet.

Die Luftgeschwindigkeit in der Kabinenöffnung sollte mindestens 0,5 m/s betragen, um zu verhindern, dass Pulver von der Kabine in den Arbeitsraum gelangt.

Beim Pulverspritzen sollten Atemschutz und Schutzhandschuhe verwendet werden. An der Haut haftendes Pulver mit Seife und Wasser abwaschen.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung KALTGEWALZTE OBERFLÄCHEN: Entfettung mit Trichloräthylen oder alkalischem Reiniger und dazu Phosphatierung, wenn das lackierte Werkstück im Freien oder unter Spezialbeanspruchungen in Innenräumen eingesetzt wird.

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN: Entfettung mit z.B. alkalischem Reiniger. Für beanspruchungsvollen Verhältnissen auch Chromatierung.

EIGENSCHAFTEN DER SCHICHT

Als Untergrund 0,8 mm dicker Kaltgewalzter Stahl. Einbrennzeit 15 min/200°C, Schichtdicke 80 µm:

Physikalische Eigenschaften	Elastizität (Erichsen, ISO 1520)	yli 9 mm
	Schlagfestigkeit (Erichsen, SFS EN ISO 6272)	
	- direkt	40 kgcm
	- indirekt	40 kgcm
	Pendelhärte (König, SFS 3642)	200 s
	Dornbiegeversuch (SFS ISO 6860)	weniger als 5 mm
	Haftfestigkeit (Gitterschnittprüfung, EN ISO 2409)	GT 0
Taber Abraser ASTM D821-74, Rolle CS-10	< 50 mg/1000 Umdrehungen	

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Teknos garantiert, dass die Produktqualität dem bestehenden Qualitätssystem entspricht. Teknos übernimmt keine Haftung für Applikationsarbeiten, die in hohem Maß von den Bedingungen und der Arbeitsqualität während der Applikation abhängig sind oder für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Lagerung des Produkts zurückzuführen sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthanforderungen. Aktuelle Versionen der Teknos Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Beschichtungssystemblätter stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung.



DE_1475_Tuoteseloste.pdf