

# WOODEX AQUA BASE PLUS

## Grundierung für Holzschutzmittel

### PRODUKTTYP

Holzschutzmittel, das gemäß den Vorschriften der Biozidprodukte-Verordnung 528/2012 (Produkttyp 8) zugelassen ist. Genehmigungsnummer. UK-2013-0783-1-0001.

WOODEX AQUA BASE PLUS ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Holzschutzmittel zur Grundierung von Holzoberflächen vor der Oberflächenbehandlung.

WOODEX AQUA BASE PLUS ist für die Verwendung durch Verbraucher und Gewerbetreibende gegen holzverfärbende Pilze wie Bläue- und Schimmelpilze sowie gegen holzverrottende Pilze in den Gebrauchsklassen 2 und 3 (EN 335) bestimmt.

Kann für Hölzer verwendet werden, die keinen Bodenkontakt haben und entweder ständig der Witterung ausgesetzt sind oder vor der Witterung geschützt sind, aber nass werden können. Nicht geeignet für die Verwendung auf Holzkonstruktionen, die in direktem Kontakt mit dem Boden stehen oder die dauerhaft mit Süß- oder Salzwasser in Berührung kommen.

### GEBRAUCH

Fenster, Außentüren, Fassadenverkleidungen, Bretter- und Holzkonstruktionen, Zäune, Dachrinnen, Autounterstände und ähnliche unbehandelte Holzoberflächen im Außenbereich.

Mit WOODEX AQUA BASE PLUS grundierete Holzoberflächen müssen so schnell wie möglich, jedoch frühestens 24 Stunden nach der Behandlung, überstrichen werden.

### TECHNISCHE DATEN

#### Feststoffgehalt

ca. 14 % nach Gewicht

#### Flüchtige organische Verbindung (VOC)

Das Produkt fällt nicht unter die VOC-Richtlinie der EU.

#### Verbrauch

Die auszubringende Gesamtmenge beträgt 180–220 ml des Produkts/m<sup>2</sup>, d. Stunden. eine Ausbringungsmenge von 4,5–5,5 m<sup>2</sup>/l.

#### Dichte (spez. Gewicht)

ca. 1 g/ml

#### Trocknungszeit, +23 °C / 60 % rF

staubtrocken nach 1–2 Stunden  
Mit WOODEX AQUA BASE PLUS behandelte Oberflächen sind trocken zu verarbeiten und nach etwa 24 Stunden bereit für den Überzug.

#### Säubern der Ausrüstung

Wasser und milde Seife

#### Farbtöne

Farblos

#### Packungsgrößen

1 l, 3 l, 10 l

### BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Bitte wenden!**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Anwendung

WOODEX AQUA BASE PLUS wird unverdünnt verwendet. Vor dem Gebrauch gut mischen.

WOODEX AQUA BASE PLUS wird auf eine saubere und trockene Oberfläche mit einem Pinsel, einer Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen.

Die Lagerung von behandeltem Holz muss entweder überdacht und mit einem Rückgewinnungssystem ausgestattet sein oder auf einer undurchlässigen Oberfläche erfolgen. Wenn Sie auf einer Baustelle arbeiten, schützen Sie den Boden. Behandeln Sie das Produkt und trocknen Sie frisch behandeltes Holz in gut belüfteten Räumen.

Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, muss mit einem geeigneten Produkt beschichtet werden. Bei der Deckbeschichtung sind die Gebrauchsanweisungen für das verwendete Produkt zu beachten. Die Deckschicht muss aufgetragen werden, bevor das Holz dem Regen ausgesetzt wird. Der Decklack sollte kein Triazolfungizid enthalten.

Die von Teknos Oy hergestellten Außenfarben für den professionellen und privaten Gebrauch enthalten kein Triazol. Alle von Teknos hergestellten Grundier- und Decklacke für den Außenbereich können zum Überstreichen von triazolhaltigen Holzschutzmitteln verwendet werden.

### Anwendungsbedingungen

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein.

Die Feuchtigkeit des Holzes muss unter 18 % des Trockengewichts des Holzes liegen.

Während der Anwendungs- und Trocknungszeit muss die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Grundierung über +5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.

Vermeiden Sie die Anwendung in direktem Sonnenlicht.

Bitte beachten Sie, dass die Trocknung bei heißem oder windigem Wetter schneller als gewöhnlich erfolgt.

### Erste Hilfe

Bei Einatmung an die frische Luft bringen. Wenn Sie nicht atmen, die Atmung unregelmäßig ist oder ein Atemstillstand eintritt, sorgen Sie für künstliche Beatmung oder Sauerstoff durch geschultes Personal. Lösen Sie kein Erbrechen aus, es sei denn, Sie werden von medizinischem Personal dazu aufgefordert. Geben Sie einer bewusstlosen Person niemals etwas über den Mund. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Zusätzliche Informationen: siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts (Erste-Hilfe-Maßnahmen).

### Vorsichtsmaßnahmen

Bei Hautkontakt und nach der Arbeit die Haut mit Wasser und Seife waschen. Das Produkt ist nicht für die Verwendung in unmittelbarer Nähe von Gewässern (Wasserläufe, Seen usw.) geeignet. Vermeiden Sie jede unnötige Freisetzung in die Umwelt; insbesondere vermeiden Sie die Freisetzung in Gewässer. Nicht in Innenräumen verwenden, außer für Außenfensterrahmen und Außentüren. Wenden Sie das Produkt nicht auf Holz an und bringen Sie das behandelte Holz nicht in Bereiche, in denen Lebensmittel/Futtermittel, Lebensmittelutensilien oder Oberflächen zur Lebensmittelverarbeitung mit dem Produkt oder dem behandelten Holz in Berührung kommen oder kontaminiert werden können. Waschen Sie sich nach dem Auftragen und der Verwendung des Produkts sowie vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht.

### Lagerung

Im fest verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. FROSTFREI LAGERN.

### Zusätzliche Informationen

#### Inhaber der Berechtigung:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Die Niederlande. tel. +31-10-5927494

#### Biozide sicher und nachhaltig verwenden