

BETONI-PEITTAUSLIUOS

betoonisöövitusaine

TOOTE TÜÜP

BETONI-PEITTAUSLIUOS on happeline emulgeeriv ja söövitav pesuaine betoonpõrandatele. BETONI-PEITTAUSLIUOSega saab kiiresti ja lihtsalt eemaldada tsemendipiima värvitavatelt betoonpindadelt.

KASUTAMINE

BETONI-PEITTAUSLIUOS reageerib leeliselise tsemendipiimaga ja selles sisalduv soolhape neutraliseerub. Reaktsiooni tulemuasena tekib vesi ja sool, mille võib veega maha loputada. BETONI-PEITTAUSLIUOS sisaldab puhastustõhusust suurendavat emulgaatorit.

BETONI-PEITTAUSLIUOS ja sellele järgnev veega loputamine eemaldab betoonpinnalt tsemendiliimi ja mustuse, pinnarasvad, lubjasoolad, mis takistavad värvimist. Toode ei eemalda rasvu ja õlisid, mis on imendunud pooridesse, need eemaldatakse lihvimise või freesimisega. Toode ei sobi eelnevalt värvitud pindadele. BETONI-PEITTAUSLIUOS sobib ka telliste, kahhelplaatide, kivi- ja puitpindade puhastamiseks betooni- ja krohvipritsmetest pärast krohvi- ja valutöid.

TEHNILISED ANDMED

pH: alla 1; sisaldab soolhapet
Värvus: punane
Lahjendamine: lahjendada veega 1:1

OHUTUSTEAVE

BETONI-PEITTAUSLIUOS söövitusainet tuleb alati lisada vette, et vältida segu kuumenemist ja pritsmeid.

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Betoonpindade söövitamine: BETONI-PEITTAUSLIUOS lahjendatakse plastanumas veega vahekorras 1:1. Metallanumad korrodeeruvad happe toimel. Pesulahus valatakse kastekannuga tervele põrandale. Tsemendipiim hakkab tugevalt vahutama. Protsessi kiirendamiseks kasutatakse harja. Paksu tsemendiliimikihi puhul tuleb kasutada rohkem pesuainet. Lahjendatud pesuaine kulu on umbes 0,5-1,0 l/m². Jäta BETONI-PEITTAUSLIUOS toimima umbes 5 minutiks, seejärel uhutakse netraalsed soolad äravoolu või korjatakse kokku kummilabida ja kühvliga. Söövitatud pind loputatakse veega ja vesi eemaldatakse. 2-3 päeva kuivamise järel on põrand värvimiseks valmis.

Telliste pesemine: pestav pind niisutatakse veega enne pesuainega töötlemist, et vältida liigset imendumist. BETONI-PEITTAUSLIUOS lahjendatakse veega 1:1 ja kantakse pinnale. Jäta toimima 5-10 minutiks ja loputa veega.

Kahhelplaatide pesemine: BETONI-PEITTAUSLIUOS lahjendatakse veega 1:1 või 1:2. Kahhelplaadid pestakse lahusesse kastetud lapiga ükshaaval, et lahus ei hakkaks söövitama vuuke. Lõpuks loputatakse kogu pind veega.

KAITSEVAHENDID

Kasutajale soovitatakse kummisaapaid, -kindaid ja silmakaitseid. Kuna pesulahus on happeline, siis söövitab see ka tekstiili.

Tootest eraldub happeaure, mis on ärritavad. Töö ajaks tuleb tagada hea ventilatsioon ning kasutada hingamiskaitset.

ESMAABI

Happepripsmed kehal: pesta vee ja seebiga, seejärel kasutada kreemi.

Happepripsmed silmas: loputada kohe veega 15 minuti vältel. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
