

TOOTEKIRJELDUS 1533

6 11.12.2018

TEKNOSPRO POHJA

kruntvärv

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline akrülaadil põhinev nakkekruntvärv pesu- ja kulumiskindlate pinnavärvide alla. Läge: täismatt
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

KASUTAMINE

Kasutatakse krundina kuivades siseruumides, nt. laed ja seinad eluruumides, kontorites, ladudes ja tootmishoonetes. Võib kasutada ka lagedel pinnavärvina.
TEKNOSPRO POHJA sobib betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, puit- ja erinevatele ehitusplaatpindadele.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 34 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)

EL LOÜ (A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.

KULUEelnevalt värvitud pind: 7-10 m²/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m²/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,5 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

1 h

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd veega.

LÄIGE

Täismatt

VÄRVITOONID

Valge. Toonitav sisevärvikaardi järgi heledatesse toonidesse.

Toonitäpsus ei ole täielik.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE**PINNA EELTÖÖTLUS**

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolmu. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimitolmu. Eemalda kogu värv eelnevalt liim- ja lubivärvitud pindadelt. Mitteveekindlad pritspahtellaed soovitatakse kruntida lahustipõhise FUTURA 3 nakkekruntvärviga. Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimitolmu.

VÄRVIMINE

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värv võib vajadusel lahjendada veega.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021''

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ventileerimine värvimise ajal ja pärast värvimist kiirendab kuivamist.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
