

---

**TOOTEKIRJELDUS 1848**

1 13.02.2013

## TEKNOSPRO BINDER

tolmupidur

---

**VÄRVITÜÜP**

TEKNOSPRO BINDER on vesialuseline akrüülil põhinev tolmupeidur siseseintele ja –lagedele.

Toode on klassifitseeritud ehitusmaterjalide emissiooniklassi rühma M1

**KASUTAMINE**

TEKNOSPRO BINDER sobib tolmu sidumiseks töötlemata betoonile, tellisele, ehitusplokkidele jms sisetingsimustes.

Värvitu TEKNOSPRO BINDER ei muuda ega tumenda mineraalpindade tooni.

Töödeldud pinda võib vajadusel üle värvida vesialuseliste sisevärvidega

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 14 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ (A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Ca 10 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%****-tolmukuiv**

½ h

**-ülevärvitav**

1-2 h

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

**VÄRVITONID**

Värvitu. Toodet saab toonida poolläbipaistvatesse toonidesse, mis muudab töödeldud pinnad paremini nähtavaks. Toonitakse Teknos esisekaardist läbipaistvaid toone, toonimise grupp TPL. Toonide täpsus ei ole täielik.

---

**KASUTAMINE****PINNA EELTÖÖTLUS JA****TÖÖTLEMINE**

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Toode on valmis kasutamiseks, seda on võimalik vajadusel toonida poolläbipaistvatesse toonidesse. See muudab juba töödeldud pinnad paremini nähtavaks.

Kantakse pinnale pintsliga, rulli või õhuvaba pihustiga üks kuni kaks korda. Düüsi suurus 0,013-0,017"

**VÄRVIMISTINGIMUSED**

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

**LADUSTAMINE**

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.  
Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---