

**TEKNOS**[www.teknos.com](http://www.teknos.com)

---

**TOOTEKIRJELDUS 2300**

1 01.10.2018

**GAP**  
**PARKETIKITT**

---

**TOOTE TÜÜP**

Vesialuseline kasutusvalmis kitt parkett- ja puitpõrandatele.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Tootele on omistatud Soome 'võtmelipu' sümbol.

**KASUTAMINE**

Pragude täitmiseks parkett- ja puitpõrandates enne lihvimist ja krunt- ning pinnalakkimist.

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 62 mahu%

**LENDUVAD**

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

**ORGAANILISED****ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**Ca 8 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt täidetavatest pragudest.**TIHEDUS**

Ca 1,5 g/ml

**KUIVAMISAEG +20°C,**

15-30 min, suuremad praod 1 päev

**ÕHU SUHTELINE****NIISKUS 50%**

Kuivamisprotsess aeglustub jahedas ja/või niiskes.

**TÖÖVAHENDITE PESU**

Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENZA BRUSH pintsli pesuainega.

**VÄRVITONID**

Kask ja tamm

**PAKENDID**

1 L, 10 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

**KASUTAMINE****PINNA EELTÖÖTLUS  
JA TÖÖ**

Puitpind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, eemaldatud lihvimistolm ja mustus.

**LAKKIMISTINGIMUSED**

Puidu niiskus peab olema 7+-2 massi%.

Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24°C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

**LADUSTAMINE**

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1°C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---