
TOOTEKIRJELDUS 1014

3 29.12.2011

TEKNOSOLV 9550

**TOOTE TÜÜP JA
KASUTAMINE**

TEKNOSOLV 9550 on aeglaselt lenduvat lakibensiini sisaldav lahusti. TEKNOSOLV 9550 kasutatakse lakibensiinipõhiste alküüdvärvide ja -lakkide vedeldamiseks pintsliga värvides. Võib kasutada ka töövahendite pesuks ja pindade puhastamiseks rasvast.

ERIOMADUSED

Lendub värvikilest aeglaselt ning pikendab seetõttu värvi kasutusaega. Eriti sobilik katuste värvimisel kõrgematel temperatuuridel.

KASUTAMINE

Värvi vedeldatakse vaid nii palju, kui on vajalik vastava meetodiga pealekandmiseks soovitud kihipaksusega.

Pindade puhastamisel rasvast kantakse TEKNOSOLV 9550 pinnale ja eemaldatakse lapiga enne kui lahusti jõuab aurustuda.

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
