
TOOTEKIRJELDUS 1013

3 29.12.2011

TEKNOSOLV 9500

TOOTE TÜÜP JA KASUTAMINE

TEKNOSOLV 9500 on lahustisegu, mida kasutatakse FUTURA sarja värvide tiksotroopsuse vähendamiseks. Sellega saab kohaldada värvid pihustiga pealekantavaks.

KASUTAMINE

FUTURA sarja värvidele pihustamiseks lisatava lahusti kogus on 10-15 mahu%.

Värvi vedeldatakse vaid nii palju, kui on vajalik pealekandmiseks soovitud kihipaksusega. Järgige kasutatava värvi kukulunorme.

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
