
TOOTEKIRJELDUS 1016

3 29.12.2011

TEKNOSOLV 1639

TOOTE TÜÜP

Tõhus lahusti ksüleenipõhiste värvidele, nt FERREX korrosioonitõrjevärv, FERREX METALLIPOHJA aktiveeritud korrosioonitõrjevärv ja FERREX HEAT 650.

KASUTAMINE

Värvi tuleb vedeldada juhul kui:

-värv on paksenenud ladustamistingimuste või -aja tõttu

-värv kantakse pinnale pihustiga

TEKNOSOLV 1639 puhastab tõhusalt ka töövahendid

NB! TEKNOSOLV 1639-ga vedeldatud värvi ei tohi kanda lakibensiini- või tärpentinipõhiste värvidega kaetud pinnale.

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
