

TEHNILINE ANDMELEHT

3 01.03.2023

Lk 1 (2)

TEKNOL S 6005-00

Puidukaitsevahend vaakumimmutuseks

TEKNOL S 6005-00 on tööstuslik puidukaitsevahend, mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes uutel katmata puitpindadel (kasutusklassid 2–3), vastavalt standardis BS/EN 335-1 toodud määratlusele, nagu näiteks aknad ja ukсед.

Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu pinda ja värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 599-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust.

TEKNOL S 6005-00 vähendab puidu plekilisust puitpinna edasisel töötlemisel läbipaistvate viimistlusvahenditega.

TEHNILISED ANDMED

Sideaine: Sünteetiline sideaine

Lahusti: Vähesed aromaatsusega süsivesinik (< 1%)

Leekpunkt: 61 °C

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOU): 743 g/l

Teoreetiline kulu: 11 kg/m³

Sõltub puidu kvaliteedist, mõõtmetest, säsi kogusest ja kasutatavast protsessist.

Värvitoon: Värvitu

PEALEKANDMISE ÜKSIKASJAD

Tavaline kasutusvaldkond: TEKNOL S 6005-00 sobib uue viimistlemata okaspuidu immutamiseks.

Pealekandmine: Vaakumimmutustehased ja uputusmahutid.

Toode tarnitakse kasutusvalmina.

Puidu niiskustase peaks olema ca 13 % ja ei tohi olla kõrgem kui 15%.

Süsteemi viimistlus: Immutatud detailid tuleb alati enne nende ilmastiku kätte viimist kaitsta pinnaviimistlusega.

Kuivamisajad: Pärast immutamist tuleb puitu kuivatada ventileeritud ja köetud ruumis (ca 20 °C). Iga puidukihi vahele tuleb asetada toetus.

Kui immutusaine brutokogusest on ca 50 % aurustunud, võib jätkata puidu töötlemist.

**TÖÖTERVISHOID
JA -OHUTUS**

Vt ohutuskaarti.

Veeorganismide kaitsmiseks ärge kasutage immutatud puitu vee lähedal (jões, allikad, järved jne)

Puidu pind peab olema viimistletud, nt lakitud või värvitud. Pinnaviimistlust tuleb regulaarselt uuendada.

Ülalpool kastikeses toodud juhised peavad olema selgelt ära näidatud tootelehel või töödeldud puiduga kaasas olevas sarnases dokumendis.

Toote jäägid tuleks kõrvaldada kooskõlas kohalike ohtlike jäätmeid käsitlevate jäätmekäitlusprogrammidega.

Tühjad anumad ja tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

LISATEAVE

Anuma suurus: 20, 200 ja 1000 l

Riiklik registreerimine: EE-2012-0011

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.

TEKNOL S 6005-00-ga töödeldud artiklite kohustuslikku sildistamist puudutav teave

Kui artiklit on töödeldud puidukaitsevahendiga ning sellel on biotsiidsed omadused (näiteks kaitse puitu kahjustavate ja värvust muutvate seente eest), tuleb järgida alljärgnevat, alates 1. septembrist 2013 kehtiva uue Euroopa biotsiidsete toodete direktiiviga kooskõlas olevaid juhiseid:

Töödeldud esemete, näiteks uste ja akende müügi eest vastutav isik peab sildistama sellised artiklid TEKNOL S 6005-00-i puudutavate üksikasjadega alljärgneval FAKTILEHEL.

Sildistus peab olema selgelt nähtav, kergelt loetav ja sobiva püsivusega. Kui töödeldud artikli suurusest või funktsioonist tulenevalt on vajalik, tuleb silt printida pakendile, kasutusjuhendile või garantiile.

Täpsema teabe saamiseks tutvuge Biotsiidide regulatsiooniga 528/2012 Artikkel 58, osa 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:ET:PDF>

TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklite FAKTILEHT

Antud artiklit on töödeldud puidukaitsevahendiga: (Reguleeritud vastavalt Biotsiidide regulatsioonile 528/2012, PT8)	TEKNOL S 6005-00
a. TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklid sisaldavad:	Tootetüübile 8 heakskiidetud biotsiide
b. TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklid on kaitstud:	Puitu kahjustavate või värvust muutvate seente eest
c. TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklid sisaldavad järgmisi biotsiide:	Propiconazole, Tebuconazole, IPBC
d. TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklid sisaldavad järgmisi nanomaterjale:	-
Puidukaitsevahendi TEKNOL S 6005-00 tootja:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel.: +45 76 93 94 00

e. Erilised ettevaatusabinõud seoses TEKNOL S 6005-00-iga töödeldud artiklitega:

Veeorganismide kaitsmiseks ärge kasutage immutatud puitu vee lähedal (jões, allikad, järved jne).

Puidu pind peab olema viimistletud, nt lakitud või värvitud. Pinnaviimistlust tuleb regulaarselt uuendada.

Detsembrini 2020