
TOOTEKIRJELDUS 1943

3 28.10.2015

TEKNOSPRO SF**VUUGI- JA ÜLDPAHTEL**

TOOTE TÜÜP	Kasutusvalmis vesialuseline vuugi- ja üldkergepahtel kuivadesse ruumidesse. Kantakse pinnale käsitsi teraslabida ja rulliga või pihustiga.
KASUTAMINE	Kasutatakse kuivades siseruumides sein- ja laepindade osaliseks, vuugi- ja lauspahtelduseks või kipsplaadi vuugilintide kinnitamiseks. Aluspinnaks sobivad kips- ja kiudplaat, betoon, kergbetoon, krohv jms. Sobib ka värvitud pindade pahteldamiseks.
ERIOMADUSED	TEKNOSPRO SF on heade täiteomadustega ja seda on kerge pinnale kanda. Moodustab sileda ja hästi värvitava pinna.
HEAKSKIIDUD	Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Tootel on CE-märgis. Lisainfo lk. 2 „CE-märgis“

TEHNILISED ANDMED	
KUIVAINESISALDUS	Ca 55 mahu%
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)	Tootele ei laiene LOÜ-määrus
KIHI PAKSUS	0-4 mm
PRAKTILINE KULU	Lauspahteldusel 1m ² /l kihipaksuse 1 mm juures. Osalisel ja vuugipahteldusel kahekordsel katmisel kipsplaadil ca 3,3 m ² /l.
TERA SUURUS	Max. 0,2 mm
TIHEDUS	1,2 g/ml
KUIVAMISAEG +23C, ÖHU SUHTELINE NIISKUS 50%	2-5 tundi/mm sõltuvalt kihipaksusest.
TÖÖVAHENDITE PESU	Vesi
VÄRVITONID	Valge
PAKENDID	15 L
OHUTUSTEAVE	Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE	
PINNA EELTÖÖTLUS	Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest. Varem värvitud pinnad pestakse RENSA SUPER maalripesuainega. Kõvad ja läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm. Poorsed aluspinnad ja töötlemata puitpinnad krunditakse enne pahteldamist.

PAHTELDAMINE

Pahtel kantakse pinnale teraslabida või pahtlipritsiiga. Kõrgsurvepihustiga töödeldes on düüsi suurus 0,029''-0,035''. Käsitluskordade arvu määrab pinna tasasus. Kuivanud pahtlit võib värvida ja tapeetida. Enne tapeetimist pinnad krunditakse. Pahtli lihvimise ajal soovitatakse kasutada silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.

PAHTELDAMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pahtli ja töödeldava pinna temperatuur peab olema üle +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

LADUSTAMINE

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Ladustamisaeg 1 aasta avamata pakendis.

CE-MÄRGIS

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
3-EN 13963	
Tulepüsivus	B-s1, d0
Paindetugevus	>320N

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
