

---

**TOOTEKIRJELDUS 2325**

2 17.04.2019

**DONNA**

**PUIDUÕLI**

---

**TOOTE TÜÜP**

DONNA puiduõli on satiinmatt õli puitpindadele sisetingimustes. Moodustab puidu pinnale vastupidava ja hingava kaitsekihi.

**KASUTAMINE**

---

**TEHNILISED ANDMED**

**KUIVAINESISALDUS**

ca 36 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

**ÜHENDID**

**(LOÜ)**

**KULU**

Töötlemata siledal pinnal ca 12 m<sup>2</sup>/l

**TIHEDUS**

Ca 0,9 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

**50%**

-tolmukuiv

2 tundi (toonituna 2-3 tundi)

-ülekaetav

6-8 tundi (toonituna 16 tundi)

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

**LÄIGE**

Matt

**VÄRVITONID**

Värvitu, must, valge ja Nordic white

**PAKENDID**

0,25 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb toote mistahes jäätmeid, pihustisumu, määratud lappe jne. hoida tulekindlalt õhu juurdepääsuta suletud anumates. Soovitatakse hoida ja veega täidetud anumates.

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta puidu pind tolmust ja mustusest. Kui puitpind on eelnevalt õlitatud, tuleb see puhta puiduni lihvida. DONNA puiduõli kantakse alati kuivale ja värskelt lihvitud pinnale.

### TÖÖTLEMINE

Sega enne kasutamist. Kanna pinnale pintsli, käsna või lapiga. Pealekandmine nii piki- kui risti puidusüüd kuni küllastumiseni, lase vahepeal imenduda. Eemalda üleliigne õli enne kuivamist lapi või käsna.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur peavad olema töötlemise ja kuivamise ajal üle +10°C ning õhu suhteline niiskus alla 80%.

### LADUSTAMINE

Tihedalt suletud anumates, kaitsud külma eest.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---