

TUOTETYYPPI

Alkalinkestävä, käyttövalmis silikonipitoinen väritön suoja-aine huokoisille kiviainepinnoille. Hylkii vettä, estää kosteuden pääsyn rakenteeseen, mutta päästää vesihöyryn haihtumaan alustasta.

Maalaustuoteryhmä 171, vesiohenteiset impregnointiaineet.

KÄYTTÖ

Kattotiilet, pihakiveykset, betonisokkelit ja muut huokoiset mineraalipinnat. Ei suositella tiiviille alustoille, kuten luonnonkivi ja marmori.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 7,5 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittäisyys

3 - 5 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika

½ h - 2 h. Päällemaalattavissa aikaisintaan seuraavana päivänä.

Välineiden pesu

Vesi

Pakkauskoot

5 L, 10 L, 20 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitely**

Käsiteltävät pinnat puhdistetaan. Kivipinta pestään RENSA ROOF kattopesuaineella.

Pohjustus

TEKNOSTONE levitetään ohentamattomana matala- tai korkeapaineruiskulla 2–3 kertaa ”märkää märälle”. Suojaa käsittelemättömäksi tarkoitettut pinnat roiskeiden varalta.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2239_Tuoteseloste.pdf