



MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, kuultava vaha sisäpaneelille ja -listoille.
KÄYTTÖ	Teollinen alipainelevitys tai ruiskulevitys puisille sisäpaneelille ja -listoille.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOWAX 1160:lla saadaan vettä hylkivä pinta.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	30 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	väritön: n. 360 g/l kuultavat: n. 430 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 20 g/l

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)

- pölykuiva	20 min kuluttua
- kosketuskuiva	30 min kuluttua
- pinottavissa	3 h kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Kuultovalkoinen, väritön
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalaus tehdään yhteen kertaan.
Maali levitetään alipainekoneella tai ruiskulla.

Huolto- / korjausmaalaus

Puupinta karhennetaan hiomapaperilla (P150) ennen käsittelyä. Maali ohennetaan tarvittaessa vedellä (esim. 5-10 %) valkoisuuden säätämiseksi. Kun maali on kuivunut, pinta kiillotetaan nylonkankaalla tai vastaavalla.

Pinnan puhdistamiseen saa käyttää vai mietoja pesuaineita.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1136_Tuoteseloste.pdf