
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, käyttövalmis kitti parketti- ja puulattioiden kittaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään . Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
KÄYTTÖ	GAP parkettikitti soveltuu parketti- ja puulattioiden rakojen kittamiseen ennen viimeistelyhiontaa ja lattian pintakäsittelyä vesiohenteisilla pohja- ja pintalakoilla.
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 62 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	n. 8 m ² /l alustan rakoisuudesta riippuen
Tiheys	n. 1,5 g/ml
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %	15 - 30 minuuttia, isot raot 1 vrk Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Värisävyt	Koivu ja tammi
Pakkauskoot	1 L, 10 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Esikäsitely ja kittaus**

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Sekoita astiassa oleva kitti porakonevispilällä ja kaada riittävä määrä kittiä lattialle. Ohenna tarvittaessa pohjalakalla. Paksunna tarvittaessa lisäämällä joukkoon hiontapölyä. Levitä kitti teräslastalla ristikkäisin vedoin. Toista käsittely tarvittaessa.

Kittausolosuhteet

Kitattavan pinnan tulee olla kuiva. Kittaustyön ja kitin kuivumisen ilman, pinnan ja kitin lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2300_Tuoteseloste.pdf