



# TEKNOCOAT PRIMER 1604-20

## pohjamaali

**TUOTETYYPPI**

2-komponenttinen, happokovetteinen pohjamaali.

**KÄYTTÖ**

Kalusteiden, huonekalujen ja muiden puusepäntuotteiden käsittelyyn. Vain sisäkäyttöön. Sopii linjamaalaukseen. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

**ERIKOISOMINAISUUDET**

Tuote kuivuu nopeasti ja sillä on hyvät täyttöominaisuudet. Helposti hiottavissa. Tuote ei sisällä aromaattisia yhdisteitä ja siitä vapautuvan formaldehydin määrä on matala.

**TEKNISET TIEDOT****Tiheys**

1,22 - 1,28 kg/l riippuen sävystä

**Sekoitusuhde**

Muoviosaa (Comp. A):

9 paino-osaa

Kovetetta (Comp B): HARDENER 1399-12

1 paino-osa

**Käyttöaika**

24 h, kun ohennettu viskositeettiin 20 s, DIN 4, 20 °C

**Kuiva-ainepitoisuus**

n. 45 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

ks. käyttöturvallisuustiedote

**Toimitusviskositeetti**

40 - 45 s, DIN-cup 6, 20 °C

**Suosittelava levitysmäärä**

Enintään 300 g/m<sup>2</sup>

**Kuivumisaika, +20°C**

- hiottavissa

2 - 4 tunnin kuluttua

- pinottavissa

6 - 8 tunnin kuluttua

- lämpökuivaus, +50°C

pinottavissa 1 - 2 h kuluttua

**Ohenne**

TEKNOSOLV 1135-93 ja käytettäessä elektrostaattista ruiskutusta TEKNOSOLV 1135-81.

**Välineiden pesu**

TEKNOSOLV 1135-93 ja käytettäessä elektrostaattista ruiskutusta TEKNOSOLV 1135-80.

**Kiilto**

Himmeä

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Tuote levitetään hajotusilmaruiskulla, ilmattomalla, automaattisella tai elektrostaattisella ruiskulla tai verhovalukoneella.

Pintamaalaus: 100 - 120 g/m<sup>2</sup> happokovettuvalla pintamaalilla tai TEKNOCOAT 1678-1X:llä.

Ei saa pintamaalata vesiohenteisilla tuotteilla.

**VARASTOINTI**

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa.

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalityönteiden virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2065\_Tuoteseloste.pdf