

TEKNOCOAT 1681

kaksikomponenttinen lakka

TUOTETYYPPI	2-komponenttinen, kellastumisenkestävä kirkas lakka.	
KÄYTTÖ	Kalusteiden, huonekalujen ja muiden puusepäntuotteiden käsittelyyn. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana ja yksikerroslakkana. Vain sisäkäyttöön. Soveltuu hyvin pintalakaksi petsatuille ja maalatuille pinnoille. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.	
ERIKOISOMINAISUUDET	Erinomainen kellastumisenkestävyys, pinnan kestävyys ja täyttöominaisuudet. Tuote ei sisällä aromaattisia yhdisteitä ja siitä vapautuvan formaldehydin määrä on erittäin matala.	
TEKNISET TIEDOT		
Tiheys	0,94 - 0,98 kg/l	
Sekoitusuhde	Muoviosaa (Comp. A): Kovetetta (Comp B): HARDENER 1399-12	9 tilavuusosaa 1 tilavuusosa
Käyttöaika	24 h, kun ohennettu viskositeettiin 20 s, DIN 4, 20 °C	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 39 tilavuus-%	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	ks. käyttöturvallisuustiedote	
Toimitusviskositeetti	45 - 50 s, DIN-cup 4, 20 °C	
Suosittelava levitysmäärä	Enintään 300 g/m ²	
Kuivumisaika, +20°C		
- hiottavissa	1 - 2 h kuluttua	
- pinottavissa	12 h kuluttua	
- lämpökuivaus, +50°C	pinottavissa 2 h kuluttua	
Ohenne	TEKNOSOLV 1135-93	
Välineiden pesu	TEKNOSOLV 1135-93	
Kiilto	5 - 80	
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.	

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittele**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Lakkaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti.

Tuote levitetään hajotusilmaruiskulla, korkeapaineruiskulla, automaattisella ruiskulla tai verhovalu- tai telakoneella.

VARASTOINTI

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2074_Tuoteseloste.pdf