

**TEKNOCOAT 1682-2X**
kaksikomponenttinen lakka**TUOTETYYPPI**

2-komponenttinen, happokovettuva kirkas lakka.

KÄYTTÖ

Kalusteiden, huonekalujen ja muiden puusepäntuotteiden käsittelyyn. Vain sisäkäyttöön. Sopii linjamaalaukseen ja UV-tuotteilla pohjustetuille pinnoille. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET

Lakka kuivuu erittäin nopeasti ja sillä on hyvät hiottavuusominaisuudet sekä pinnan kestävyys (Möbelfakta). Tuote ei sisällä aromaattisia yhdisteitä ja siitä vapautuvan formaldehydin määrä on erittäin matala.

TEKNISET TIEDOT**Tiheys**

0,95 kg/l

Sekoitusuhde

Muoviosaa (Comp. A):

9 tilavuusosaa

Kovetetta (Comp B): HARDENER 1399-12

1 tilavuusosa

Käyttöaika

24 h

Kuiva-ainepitoisuus

28 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

ks. käyttöturvallisuustiedote

Toimitusviskositeetti

78 - 82 s, DIN-cup 4

Suosittelava levitysmääräEnintään 300 g/m²**Kuivumisaika, +20°C****- hiottavissa**

1 h kuluttua

- pinottavissa

8 h kuluttua

- lämpökuivaus, +50°C

pinottavissa 1 - 2 h kuluttua

Ohenne

TEKNOSOLV 1135-93

Välineiden pesu

TEKNOSOLV 1135-93

Kiilto

5 - 80

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Pohjamaalaus

Vaaleamman lopputuloksen aikaansaamiseksi voidaan käyttää TEKNOCOAT 1684-1X pohjamaalia.

Maalaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti.

Tuote levitetään hajotusilmaruiskulla, ilmattomalla tai automaattisella ruiskulla tai verhovalu- tai telakoneella.

VARASTOINTI

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
