

**LAKKATYYPPI**

AQUATOP 2640-24 on vesiohenteinen pintalakka.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.**KÄYTTÖ**

Liimapuupalkkien teolliseen lakkaukseen.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote**Teoreettinen riittoisuus**3 - 5 m²/l**Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %****- käsittelykuiva**

2 - 3 h kuluttua

- hiottavissa ja uudelleen

3 - 4 h kuluttua

käsiteltävissä

Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.

Välineiden pesu

Vesi

Kiilto

n. 35

Värisävyt

Väritön

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla 8 - 15 %.

Lakkausolosuhteet

Paras lopputulos saadaan, kun tuotteen ja ilman lämpötila on +18 - +22°C ja ilman suhteellinen kosteus on noin 50 %.

Lakkaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti.

Tuote levitetään airmix-ruiskulla, ilmattomalla ruiskulla tai automaattisella ruiskulaitteistolla.

Suosittelava levitysmäärä on 1 - 2 x 200 - 250 µm märkää kalvoa. Jos maalatut kappaleet altistuvat säälle, väritöntä tuotetta ei saa jättää viimeiseksi käsittelyksi.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1295_Tuoteseloste.pdf