



AQUATOP 2760-12

pintamaali

MAALITYYPPI

AQUATOP 2760-12 on vesiohenteinen, akryyliperustainen pintamaali joka kuivuu nopeasti ja on säänkestävä.

KÄYTTÖ

Puu-alumiini-ikkunoiden säärasiuksilta suojatut osat. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

35 ±2 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 44 g/l

Ominaispaino

1,18 ±0,02

Teoreettinen riittoisuus

5,5 m²/l kun kuivakalvo 60 µm

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)**- pölykuiva**

n. 30 min kuluttua

- kosketuskuiva

n. 40 min kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Päällemaalattavissa

1 - 2 h kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Valkoinen

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Puu on suositeltavaa käsitellä tehokkaalla puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta lahottaja-, home- ja sinistäjäsiemeniä vastaan.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali soveltuu erityisesti kellomaalaukseen. Levitetään noin 150 µm märkäkalvoa kerralla. Soveltuu myös ruiskutukseen ja elektrostaattiseen ruiskutukseen.

VARASTOINTI

Ei saa jäättyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1469_Tuoteseloste.pdf