

---

<b>TUOTETYYPPI</b>	FEINSPACHTEL RAPID on käyttövalmis vesiohenteinen, akryylijohjainen kevytsilote.
<b>KÄYTTÖ</b>	Voidaan käyttää pohjamaalatuun puun, laastin, betonin ja pohjamaalatuun teräksen pienten epätasaisuuksien tasoitukseen. Voidaan päällemaalata sekä vesi- että liuotinhenteisillä akryyli- ja alkydimaaleilla. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	FEINSPACHTEL RAPID kuivuu nopeasti ja sitä voidaan levittää useampi kerros lyhyen ajan sisällä. FEINSPACHTEL RAPID täyttää hyvin, on helppo hioa ja kestää halkeilematta 1000 µm:n märkäkalvon paksuuden.

---

**TEKNISET TIEDOT**

**Kuiva-ainepitoisuus** 82 ±2 paino-%

**Kiintoainepitoisuus** n. 1400 g/l

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** n. 0 g/l

**Kuivumisaika, +20°C, ilman suht. kosteus 60 %**

1 - 2 tuntia kerrospaksuudesta riippuen. Alhainen lämpötila ja suuri suhteellinen kosteus hidastavat oleellisesti kuivumista.

**Värisävyt** Valkoinen

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Huokoiset ja imevät alustat tulee pohjustaa ennen tasoitusta FEINSPACHTEL RAPIDilla.

Sisäkäyttöön tulevat puu- ja kovalevyypinnat pohjustetaan niille soveltuvalla pohjamaalilla.

Ulkokäyttöön tulevilla puupinnoilla on mahdollista, että FEINSPACHTEL RAPID halkeilee puupinnan elämisen takia.

Teräspinnat käsitellään korroosionestoprimerilla.

Vanhat laastipinnat tulee pohjustaa.

Uudet laastipinnat sisältävät paljon kosteutta ja ne voidaan tasoittaa FEINSPACHTEL RAPIDilla vasta, kun laasti on täysin kuivunut.

Vanhat maalipinnat: Irtoava ja huonosti kiinni oleva maali tulee poistaa kokonaan, ehjät maalipinnat tulee hioa hyvin.

**Levitysolosuhteet**

Ilman, silotteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Levitys**

FEINSPACHTEL RAPID levitetään lastalla.

FEINSPACHTEL RAPID voidaan levittää märkää märälle useampaan kertaan.

Ulkokäytössä FEINSPACHTEL RAPID tulee pintamaalata välittömästi kuivumisen jälkeen.

**LISÄTIETOJA**

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_859\_Tuoteseloste.pdf