

**TEKNOL JRM**
reunamaali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen akrylaattimaali.
KÄYTTÖ	Käytetään filmipinnoitetun vanerin ja lastulevyn reunamaalaukseen sekä päätypuun suojaamiseen. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOL JRM reunamaali on erittäin joustava ja sen vedenläpäisevyys on alhainen. Säänkestävyys on hyvä.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 43 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 650 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 0 g/l
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 55 µm)

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)

- pölykuiva	1 h kuluttua
- kosketuskuiva	1 h 20 min kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Päällemaalattavissa	2 h kuluttua
----------------------------	--------------

Ohenne, välineiden pesu	Vesi
--------------------------------	------

Kiilto	Puolihimmeä
---------------	-------------

Värisävyt	Valkoinen, musta ja ruskea. Muut sävyt sopimuksen mukaan. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
------------------	--

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali levitetään ruiskulla.

Maalaus tehdään 2 - 3 kertaa välikuivauksella.

VARASTOINTI

Ei saa jäättyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
