

**TUOTETYYPPI**

TEKNOSOLV 9550 on hitaasti haihtuvaa liuotinbenssiä sisältävä ohenne. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 07 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 08).

**KÄYTTÖ**

TEKNOSOLV 9550:tä käytetään lakkabensiiniohenteisten alkydimaalien ja -lakkojen sivelymaalauksessa. Soveltuu myös työvälaineitten pesuun ja maalattavien pintojen rasvanpoistoaineeksi.

**ERIKOISOMINAISUUDET**

Haihtuu hitaasti kalvosta ja pidentää maalin käsittelyaikaa. Suositellaan erikoisesti kattomaalaukseen, kun katon lämpötila on korkea.

**KÄYTTÖOHJEET**

Maalia ohennetaan vain sen verran, että se saadaan levitetyksi vaadittuun kalvonpaksuuteen kyseessä olevissa maalausolosuhteissa.

Rasvanpoistossa TEKNO SOLV 9550 levitetään pestävälle pinnalle esim. ruiskulla ja pyyhitään rievulla pois ennenkuin se haihtuu.

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselostekäyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.