

**TUOTETYYPPI  
KÄYTTÖ**

TEKNOSOLV 1621 on mietohajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiöohenteisille maaleille ja lakoille, työvälaineitten pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 07 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 08).

**ERIKOISOMINAISUUDET**

TEKNOSOLV 1621:n liuotuskyky on hyvä, joten jo pieni määrä sitä riittää ohennukseen. Pidentää maalin käsittelyaikaa.

**KÄYTTÖOHJEET**

Maalia ohennetaan vain sen verran, että maali saadaan levitettyksi vaadittuun kalvonpaksuuteen ko. maalausvälineellä.

Maalaustyövälineet pestään välittömästi käytön jälkeen ennenkuin maali ehtii kuivua.

Rasvanpoistossa TEKNOSOLV 1621 levitetään pestävälle pinnalle ja pyyhitään rievulla pois ennenkuin se haihtuu.

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteen käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.