

**TUOTETYYPPI**

Tehokas ohenne ksyleeniohenteisille maaleille, kuten FERREX ruosteenestomaali, FERREX METALLIPOHJA ja FERREX HEAT 650.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 07 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 08).

**KÄYTTÖOHJEET**

Maalia ohennetaan mm.

- jos maali on varastointiolosuhteiden tai -ajan takia paksuuntunut

- jos maalaus tapahtuu ruiskuttamalla.

TEKNOSOLV 1639 on tehokas myös maalausvälineiden pesussa.

**HUOM!** TEKNOSOLV 1639:llä ohennettua maalia ei saa maalata lakkabensiini- ja tärpättiohenteisilla maaleilla maalattujen pintojen päälle.

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.