

**TEKNOFILL 5700**
vesiohenteinen kitti

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen kitti puupinnoille.
KÄYTTÖ	Karmit, listat ja paneelit. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOFILL 5700 kitti täyttää kolot ja muodostaa hiottavan pinnan. TEKNOFILL 5700-00 ja 5700-20 on tarkoitettu koneelliseen kittaukseen. TEKNOFILL 5700-09 on tarkoitettu käsikittaukseen.

TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	65 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 10 g/l
Teoreettinen riittoisuus	10 m ² /l (märkäkalvo 100 µm, kuivakalvo 65 µm)
Kuivuminen	Pienillä kalvonpaksuuksilla (50-200 µm) levitetynä kitti voidaan hioa n. 60 min. kuluttua. Paksummilla kerroksilla kuivumisaika on n. 2 - 3 h. Uunitus nopeuttaa kuivumista.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi tai TEKNOSOLV 1935.
Värisävyt	TEKNOFILL 5700-00 ja -09: valkoinen TEKNOFILL 5700-20: tumma mänty
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Kittausolosuhteet

Kittauksen ja kitin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Kittaus

Ennen käyttöä kitti sekoitetaan huolellisesti. Kitti levitetään kittikoneella tai lastalla. Voidaan tarvittaessa ohentaa 0 - 5 % vedellä tai TEKNOSOLV 1935:llä.

VARASTOINTI

Ei saa jäätä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1462_Tuoteseloste.pdf