

**VISASOL 200**
vesiohenteinen kuultoväri**TUOTETYYPPI**

VISASOL 200 on vesiohenteinen kuultoväri.

KÄYTTÖ

Käytetään vaneripintojen teolliseen kuultovärijäykseen. Ei sisällä sinistymisen- ja homeenestoaineita eikä näin ollen suojaa vaneripintaa sienikasvustoa vastaan. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

17 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

n. 210 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 20 g/l

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- pölykuiva**

45 min kuluttua

- kosketuskuiva

1 h kuluttua

Päällemaalattavissa

3 h kuluttua

Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi

Värisävyt

Väritön

Tuote kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Levitetään siveltimellä, telalla, ruiskulla tai kastamalla.

Ohennetaan käyttötavan ja -kohteen mukaan 50 - 100 %.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
